

CONSULTA

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual SBE ID Nº 361477

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:43 del día 20/3/2020, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 361477 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE COMPRESORES PARA GLP de la Institución:

Código Verificador: 50eb2bad47bf52d3a0a2e01fc50f0be1

Nivel de Entidad:	mpresas Públicas		
Entidad:	Petróleos Paraguayos		
<u>UOC:</u>	Uoc Petropar		
Código SICP:	1338		

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Consulta Realizada

Consulta Realizada

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

Fecha

Fecha

Hora

Hora

Solicitamos aclarar la fecha de la visita de obra, teniendo en cuenta que la fecha del Pliego de Bases y Condiciones es anterior a la fecha de publicación	02-03-2020	16:19:58
RESPUESTAS	L	
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La fecha de la visita técnica es el 04/03/2020, la misma fue modificada por Adenda N° 01 al PBC.	03-03-2020	08:42:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA 1 SECCION II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN En el ítem 2. REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR sub-item b) Experiencia y Capacidad Técnica, PAG 8 del PBC, se establece que el Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia: i) El ítem 1 de este sub-item b) reza El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia: 1. Fotocopia autenticada de contratos y/o facturaciones de venta con Entidades Públicas y/o Privadas, de bienes similares* a los propuestos, por montos o volúmenes iguales o superiores en promedio al 35% del monto ofertado en la presente contratación de los últimos tres (3) años (2016, 2017 y 2018). Podrá presentarse la cantidad de contratos y/o facturaciones que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido emitidas dentro del periodo mencionado. *Serán considerados bienes similares: A) Provisión, montaje y/o mantenimiento de compresores para GLP/gases industriales de 30 HP o superior. B) Provisión, montaje y/o mantenimiento de electrobombas para GLP/hidrocarburos de 30 HP o superior. C) Montaje de cañerías y/o accesorios de acero carbono para conducción de GLP/hidrocarburos en plantas de almacenamiento/fraccionamiento. D) Construcción de recipientes a presión o tanques de acero en plantas de almacenamiento/fraccionamiento o industrias. E) Montaje y/o puesta en marcha de sistemas de control automático de procesos industriales. F) Provisión y mantenimiento de electrobombas y motores de 30 HP o superior. G) Montajes y/o servicios electromecánicos en estaciones de servicios. CONSULTA: En este punto solicitamos sean considerados como parte de la capacidad técnica A) Provisión, montaje y/o mantenimiento de compresores para GLP/gases industriales, sin necesidad de limitar la potencia indicada, debido a en la mayoría de los casos los compresores que hoy día están instalados en las pl	05-03-2020	10:27:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC.	11-03-2020	12:17:59
CONSULTA		

20-03-2020 1 de 6



Listado de Consultas

Listado de Consultas		
En el ítem 2. REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR sub-item b) Experiencia y Capacidad Técnica, PAG 9 del PBC, se establece que el Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia: ii) El item 6 del sub-item b) reza El oferente deberá contar con recursos humanos capacitados para realizar los servicios. Como mínimo deberá contar con: o Profesional ingeniero quien estará a cargo de la dirección y supervisión de los trabajos. o Profesional electricista con matrícula ANDE o INTN. o Técnico superior en gestión de riesgos laborales, o personal certificado en Seguridad industrial y salud ocupacional – SNPP, o equivalente. o Soldadores calificados con sus certificaciones vigentes. CONSULTA: en el ítem que corresponde a soldadores calificados con sus certificaciones vigentes, a que tipo de certificación se refiere? Que tiempo de validez se requiere? Recordamos que en nuestro país aun no existe siquiera una Norma Paraguaya aprobada por el INTN y menos empresas certificadoras habilitadas por organismos acredidados o gubernamentales para el efecto.	05-03-2020	10:28:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Organismo Nacional de Inspección del INTN realiza las pruebas de calificación de soldadores y del procedimiento de soldadura a solicitud de los interesados.	11-03-2020	12:19:07
CONSULTA		•
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS ANEXO A A1: Unidad compresora: las especificaciones técnicas rezan a) Presión de trabajo máx. MAWP 350 psi/ 2413 kPa 3.1 CONSULTA: Puede ser considerada como oferta valida equipos que tengan como máxima presión de trabajo 335 psig? RESPUESTAS	05-03-2020	10:29:28
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sí, ver Adenda N° 04	11-03-2020	12:33:33
CONSULTA	11-03-2020	12.33.33
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS ANEXO A A1: Unidad compresora: las especificaciones técnicas rezan b) Velocidad mín/ máx 325/ 825 rpm 3.2 CONSULTA: Puede ser considerada como oferta valida equipos que tengan como Velocidad min/max 400/825 rpm?	05-03-2020	10:30:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sí, pues se encuentra dentro del rango de juegos de velocidades establecido.	11-03-2020	12:33:52
CONSULTA	11 00 2020	12.00.02
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCION II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN En el ítem 2. REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR sub-item b) Experiencia y Capacidad Técnica, PAG 8 y siguientes del PBC, se establecen una serie de requisitos para las empresas oferentes que acrediten su capacidad y experiencia. Sin embargo no se exige el Certificado emitido por el INTN de Instalaciones de Sistemas de GLP vigente al momento de la presentación de la oferta, de modo a cumplir con la Resolución Nro 752/2007 Por la cual se reglamenta la instalación y operación de los tanques fijos y equipos de gas licuado de petróleo para uso industrial, comercial y otros del Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay, a nombre de la empresa oferente. Es importante destacar que de los 54 sub-items que se compone el ítem solicitado, solo uno de ellos es la provisión de los 2 compresores propiamente dichos. Los otros 53 sub-items se refieren a complejos y delicados trabajos de provisión, montaje, soldadura, etc. de instalaciones industriales de GLP en la Planta de GLP de Petropar en Villa Elisa. Por otro lado Petropar ha exigido a los oferentes en licitaciones anteriores de equipos e instalaciones de GLP de mucho menor porte el citado Certificado de Instalaciones de Sistemas de GLP otorgado por el INTN. CONSULTA Se solicita que se incluya en el ítem 2 REQUISITOS PARA CALIFICACION POSTERIOR de la Sección II CRITERIOS DE EVALUACION Y REQUISITOS DE CALIFICACION el siguiente Texto como un numeral adicional: 11. El oferente deberá contar y presentar el Certificado emitido por el INTN de Instalaciones de Sistemas de GLP vigente al momento de la presentación de la oferta, de modo a cumplir con la Resolución Nro 752/2007 Por la cual se reglamenta la instalación y operación de los tanques fijos y equipos de gas licuado de petróleo para uso industrial, comercial y otros del Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay, a nombre de la empresa oferente.	05-03-2020	10:34:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 04	11-03-2020	12:35:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCION II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓNEn el ítem 2. REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR sub-item b) Experiencia y Capacidad Técnica, PAG 8 y siguientes del PBC, se establecen una serie de requisitos para las empresas oferentes que acrediten su capacidad y experiencia. Sin embargo no se exige el Certificado emitido por el INTN de Instalaciones de Sistemas de GLP vigente al momento de la presentación de la oferta, de modo a cumplir con la Resolución Nro 752/2007 Por la cual se reglamenta la instalación y operación de los tanques fijos y equipos de gas licuado de petróleo para uso industrial, comercial y otros del Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay, a nombre de la empresa oferente. Es importante destacar que de los 54 sub-items que se compone al frem solicitado, solo uno de allos es	05-03-2020	10:37:46

vigente al momento de la presentación de la oferta, de modo a cumplir con la Resolución Nro 752/2007 Por la cual se reglamenta la instalación y operación de los tanques fijos y equipos de gas licuado de petróleo para uso industrial, comercial y otros del Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay, a nombre de la empresa oferente. Es importante destacar que de los 54 sub-items que se compone el ítem solicitado, solo uno de ellos es la provisión de los 2 compresores propiamente dichos. Los otros 53 sub-items se refieren a complejos y delicados trabajos de provisión, montaje, soldadura, etc. de instalaciones industriales de GLP en la Planta de GLP de Petropar en Villa Elisa. Por otro lado Petropar ha exigido a los oferentes en licitaciones anteriores de equipos e instalaciones de GLP de mucho menor porte el citado Certificado de Instalaciones de Sistemas de GLP otorgado por el INTN. CONSULTA Se solicita que se incluya en el ítem 2 REQUISITOS PARA CALIFICACION POSTERIOR de la Sección II CRITERIOS DE EVALUACION Y REQUISITOS DE CALIFICACION el siguiente Texto como un numeral adicional: 11. El oferente deberá contar y presentar el Certificado emitido por el INTN de Instalaciones de Sistemas de GLP vigente al momento de la presentación de la oferta, de modo a cumplir con la Resolución Nro 752/2007 Por la cual se reglamenta la instalación y operación de los tanques fijos y equipos de gas licuado de petróleo para uso industrial, comercial y otros del Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay, a nombre de la empresa oferente.

RESPUESTAS

20-03-2020 2 de 6



Listado de Consultas

Ver Actors N° 04 CONSULTA Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Realizada Respuestas Obtenidas El vador catabocido del desplazamiento date de natas 1079 na 3h. se olicita la neoptación de dicho rango pues Respuestas Obtenidas El vador catabocido del desplazamiento e sun valor mínimo, por lo que se puede ofertar un equipo con anayotes protectariores. CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora La rangas mínimos y mínimos de nuestro equipo van desde 150825 para. Se officia la aceptación de eute rango (o Velocidad.) RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora La rangas mínimos y mínimos de nuestro equipo van desde 150825 para. Se officia la aceptación de eute rango (o Velocidad.) RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Consulta Realizada Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Consulta Realizada Fecha Hora Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora To descende particle descende consequence consideration and produce descende consequence consequenc	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Re	Ver Adenda N° 04	11-03-2020	12:35:58
Neutron applies stem en desploramento rota de haben 1975 m H. Se orlicitu la neuptación de licho rango pues los conductants de traditacion de condiciones de operación requestión. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas El valor establecido del desploramiento es un valor mánimo, por los que se puede ofertar un equipo con mayores retactiones. CONSULTA Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Respu	CONSULTA		•
Siste no affecturial el resolutionisco o condiciones de operación requeridos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas I valor establección del desplazamiento es un valor mínima, por lo que se pasede ofertar un equipo con mayones reacciones. CONSULTA Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Realizada RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Fecha Hora Hora Hora Hora Hora Hora Hora Respuestas Obtenidas Resp	Consulta Realizada	Fecha	Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas El valor establecido del desplazamiento es un valor mínimo, por los que se puede ofertar un equipo con mayores prestaciones. CONSULTA Consulta Realizada Esta targos mínimos y máximos de nuestro equipo van desde 350/825 pm. Se solicita la aceptación de este ruago de velocidades establecidos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas establecido. Fecha Hora Gonsulta Realizada Fecha Hora Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas establecidos est	Nuestro equipo tiene un desplazamiento máx de hasta 107,9 m3/h. Se solicita la aceptación de dicho rango pues	05-03-2020	14:26:29
Respuestas Obtenidas El valor establecido del desplazamiento es un valor minimo, por lo que se puede ofertar un equipo con mayores prentaciones. CONSULTA Consulta Realizada Lun erango, mínimo y máximos de nuestro equipo van desde 350/825 rpm. Se soficita la neeptución de este rumpo El velocidad. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas RESPUESTAS Respuestas Obtenidas RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Consulta Realizada Fecha Hora 11-03-2020 12-47-31 14-49-56 Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Realizada Proponemos la utilización de un aramaculor "	ésto no afectará el rendimiento o condiciones de operación requeridos.		
El reduce cubblecido del desplazamiento es un valor mínimo, por lo que se puede ofertar un equipo con mayores previotariones. CONSULTA Consulta Realizada An aranges mínimos y máximos de muestro equipo van desde \$50825 rpm. Se solicita la aceptación de este mago de 5443-3020 [14:29:00] RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Fecha Hora 11:03-2020 [12:46:39] CONSULTA Consulta Realizada Feror actuara si la trampa de liquido debe ser con ecretificado-seño ASME, dado que la palabra "conforme" insimino el major del juegos de velocidados establecido. Feror actuara si la trampa de liquido debe ser con ecretificado-seño ASME, dado que la palabra "conforme" insimino el major del descripción de estos ficios de estos estos processos conceis por estos de estos de ficios de ficios de estos estos de ficios de mancera la operación de mancera la operación de mancera la operación de mancera la operación de estos estos de estos esto	RESPUESTAS		
CONSULTA Consulta Realizada Los rangos mínimos y máximos de nuestro equipo van desde 550/825 pm. Se solicita la aceptación de este rango de Velociadad. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Fecha Hora 1443:01 1443:	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Consulta Realizada Los rangos mínimos y máximos de auestro equipo van desde 550/825 pm. Se solicita la aceptación de este rango (be velocidad). RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Fecha Consulta Realizada Fecha Consulta Consulta Realizada Fecha Lina Consulta Consulta Consulta Consulta Compessor como un todo (un solico capital) o de facilitado, manterimiento, o eguridad y rendimento de la midad compressor. Como ou todo (un solico capital) o de facilitado, manterimiento, o eguridad y rendimento de la midad compressor. Como ou todo (un solico capital) o produce a la mida peda liquido de compessor a como un todo (un solico capital) o produce a la mida peda liquido de compessor a como un todo (un solico capital) o produce a la mida peda liquido de compessor a como un todo (un solico capital) o produce a la mida peda liquido de compessor a como un todo (un solico capital) o produce a la mida peda liquido de compessor a como un todo (un solico capital) o produce a compessor a como capital o produce a compessor a como un todo (un solico capital) o produce a compessor a como un todo (un solico capital) o produce a compessor a como un todo (un solico capital) o produce a compessor a como un todo (un solico capital) o produce a compessor a como un todo (un solico capital) o produce a compessor a como como de compessor a como un todo (un solico capital) o produce a compessor a comp		11-03-2020	12:37:09
Let range, sminims y máximos de nuestro equipo van desde 350/825 rpm. Se solicita la aceptación de este rango de Vedechada. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Sí, pues se encuentra dentro del rango de juegos de velocidades establecido. CONSULTA Consulta Realizada Fever aclarar si la trampa de liquido debe ser con certificado/selto ASME, dado que la palabra "conforme" minimizar el rango de descençeño, contribilidad, rendimiento y mantenimiento de la unidad compresora. Como suckeas portina comborar en los calalogas de estos tipos de equipos los faritacientes proponent una trampa de liquido con sello ASME, con dimensiones muy superiores a la trampa de liquido sia sello ASME también provedo. Estas dimensiones nos nos mare decisión minimare del falafricat les proposent una trampa de liquido con sello ASME, con dimensiones may superiores a la trampa de liquido sia sello ASME también provedo. Estas dimensiones nos nos mare decisión minimare del falafricat les proposent como un todo (un oboleo conjunto). A litere una trampa de mayores dimensiones se consigue a seguridad y entre una trampa de loco conjunto). A litere una trampa de mayores dimensiones se consigue a seguridad de manteniment in operación adminimation de paradas operativas para mantenimiento y finalmente garantiza la seguridad operativo del equipo en conjunto. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Proponemos la utilización de un arrança con diseño ASME, por lo que el oferente puede cotizar un recipiente con sus destas portina de superior del composito de servica de composito de servica de servica por servica de la composito de servica de la composito de servica de composito de servica de la co	CONSULTA		
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Rever acharar si la trampa de liguido del pugos de velocidades establecido. 11-03-2020 12-46-39 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Feror acharar si la trampa de liguido debe ser con certificado sello ASME, dado que la palabra "conforme" instituta e la fugido con sello ASME. con dimensiones muy superiores a la trampa de liquido sin sello ASME tumbién provédo. Estas dimensiones no son mera decisión unilateral del labricantes into tienen por objetivo hacer campilio se senadares de Calidad, mantenimientos, seguridad y redimiento de la unidad compressor como un todo (un solo conjunto). Al tener una trampa de mayores dimensiones se consigne la seguridad de mantener la operación de compressor calidad, mantenimientos, seguridad y redimientos de la unidad compressor como un todo (un solo conjunto). Al tener una trampa de mayores dimensiones se consigne la seguridad de mantener la operación de compressor de la compressor calidad, mantenimiento y finalmente garantiza la seguridad operativo del equipo en conjunto. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Proponemos la utilización de una arancador "SOFTSTARTER" en vez de un AutoTrafo para aramque compensado. Notar que el SOFTSTARTER, ven vez de un AutoTrafo para aramque compensado. Notar que el SOFTSTARTER y en tese de cun AutoTrafo para aramque compensado. Notar que el SOFTSTARTER y en tese de un AutoTrafo para aramque compensado. Notar que el soFTSTARTER y en tese de un AutoTrafo para aramque compensado. Notar que el soFTSTARTER y en tese de un AutoTrafo para aramque compensado. Notar que el soFTSTARTER y en tese de un AutoTrafo para aramque compensado. Notar que el soFTSTARTER y en tese de un AutoTrafo para aramque compensado. Notar que el sofTSTARTER y en tese de tempo de gara de la terralización en esta propuenta que soft	Consulta Realizada	Fecha	Hora
Si, pues se encuentra dentro del rango de juegos de velociadaes establecido. 11-03-2020 12-46-39 CONSULTA Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Realizada Fecha Hora Sevor achara si la trampa de liquido debe ser con certificado/sello ASME, dado que la palabra "conforme" ostades podrán corroborar en los casilogos de estos tipos de equipos los fabricantes proponen una trampa de liquido con sello ASME, con dimensalos em un superior de la unidad compressora. Como ustades podrán corroborar en los casilogos de estos tipos de equipos los fabricantes son tienen por objetivo hacete camplir tos estanderes de Cataldad, materiamientos, seguridad y remámento de la directante son tienen por objetivo hacete camplir tos estanderes de Cataldad, materiamientos, seguridad y comminento de la directa catalquier or tos factor externo que distribucido en la melha de la midiad compressor cano un todo (an actual control de la midiad compressor cano un todo (an actual control de la midiad compressor cano un todo (an actual control de la midiad compressor cano un todo (an actual control de la midiad compressor cano un todo (an actual control de la midiad compressor cano un todo (an actual control de la midiad del equipo anticipado separativas para mantenimiento y lindinente garantiza la seguridad operativo del equipo en conjunto. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada		05-03-2020	14:29:00
Si, pues se encuentra dentro del rango de juegos de velocidades establecido. CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Favor aclarar si la trampa de líquido debe ser con certificado/sello ASME, dado que la palabra "conforme" minimizar el rango de desempeño, confiabilidad, rendimiento y mantenimiento de la unidad compresora. Como staceda pordia como una trampa de líquido sin sello ASME, cando que la palabra "conforme" minimizar el rango de desempeño, confiabilidad, rendimiento y mantenimiento de la unidad compresora. Como staceda pordia como ante faces de unidad compresora. Como staceda pordia como ante faces de unidad compresora. Como staceda pordia como ante descidos unidaten del Ebricantes apono anua trampa de líquido sin sello ASME; tambén provedo. Estas dimensiones as os memo per objetivo baser cumplir solvio conjunto). Al lener una trampa de inayores dimensiones so consigue la seguridad de mantener la operación del compresor estable por mucho más tiempo. Esta os a veg garantiza y portogoa la vida did del compresor. Aumenta su rendimiento en el factor tiempo y la confiabilidad del equipo ante cualquier otro factor externo que pudiera ser ocasionado por excessivos desgastes por uenco estada. Saraques y paradas contintaus, etc., la disminucción de paradas operativas para mantenimiento y finalmente garantiza la seguridad operativo del equipo en conjunto. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del l'Inanado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Consultares si ustedes consideran posible cambiar el tipo de gas a ser utilizado para el inertizado de Nirrógeno a 05-03-2020 12:48:18 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Consultares si ustedes consideran posible cambiar el tipo de gas a ser utilizado para el inertizado de Nirrógeno a 05-03-2020 12:48:346 CONSULTA Consulta Realizada Fech	RESPUESTAS		
CONSULTA Consulta Realizada Four aclarar si la trampa de líquido debe ser con certificado sello ASME, dado que la palabra "conforme" (5-03-2020) 1443.01 Initiativa el rango de desempeño, confabilidad, rendimiento y mantenimiento de la unidad compresora. Como la confabilidad, rendimiento y mantenimiento de la unidad compresora. Como la confabilidad per la confabilidad per la confabilidad del compresora de la confabilidad del compresora como un todo fun del compresor estable por mucho más tiempo. Esto a su vez garantira y prolonga la vida siti del compresor. Aumenta su rendimiento en el facto riempo y la confabilidad del compresor del seguridad de mantener la operación del compresor extable por mucho más tiempo. Esto a su vez garantira y prolonga la vida siti del compresor. Aumenta su rendimiento en el facto riempo y la confabilidad del compresor chato excesivos desgastes por cuerpos extraños, arranques y paradas continuas, etc., la disminución de paradas operativas para mantenimiento y finalmente garantiza la seguridad operativo del equipo en conjunto. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Fecha Hora Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Realizada Proponenos la utilización de un arrancador "SOFTSTARTER" en vez de un AutoTrafo para arranque confata de la vasimetria. Tumbéria incluye los relés de tiempo programable. Cade mescionar que el SOFTSTARTER de la conface de la	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Consulta Realizada Favor aclarar si la trampa de líquido debe ser con certificado/sello ASME, dado que la palabra "conforme" (05-03-2020) 1443-801	Sí, pues se encuentra dentro del rango de juegos de velocidades establecido.	11-03-2020	12:46:39
Favor aclarar si la trampa de líquido debe ser con certificado/sello ASME, dado que la palabra "conforme" 14:43:01 14:43:01 14:43:01 15:43:01 16:43:01	CONSULTA		•
Favor aclarar si la trampa de líquido debe ser con certificado/sello ASME, dado que la palabra "conforme" 14:43:01 14:43:01 15:43:01 16:43:01	Consulta Realizada	Fecha	Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas El requisito mínimo es una trampa con diseño ASME, por lo que el oferente puede cotizar un recipiente con estampa ASME. CONSULTA Consulta Realizada Proponemos la utilización de un arrancador "SOFTSTARTER" en vez de un AutoTrafo para arranque os-03-2020 11:4:49:56 compensado. Notar que el SOFTSTARTER ya tiene incluido, la protección por sobrecarga térmica, por falta de fase y asimetria. También incluey los relés de tiempo programable. Cabe mencionar que el SOFTSTARTER relicatore como protección por Torque, programación de rampas de desaceleración, protección de piecos de tensión, exceso de corriente, desbalanceamiento de ambos. Agradeceremos su aprobación a esta propuesta que solo traerá beneficios a la instalación RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Respuestas Obte	minimiza el rango de desempeño, confiabilidad, rendimiento y mantenimiento de la unidad compresora. Como ustedes podrán corroborar en los catálogos de estos tipos de equipos los fabricantes proponen una trampa de líquido con sello ASME, con dimensiones muy superiores a la trampa de líquido sin sello ASME también proveído. Estas dimensiones no son mera decisión unilateral del fabricante sino tienen por objetivo hacer cumplir los estandares de Calidad, mantenimiento, seguridad y rendimiento de la unidad compresora como un todo (un solo conjunto). Al tener una trampa de mayores dimensiones se consigue la seguridad de mantener la operación del compresor estable por mucho más tiempo. Esto a su vez garantiza y prolonga la vida útil del compresor. Aumenta su rendimiento en el factor tiempo y la confiabilidad del equipo ante cualquier otro factor externo que pudiera ser ocasionado por excesivos desgastes por cuerpos extraños, arranques y paradas continuas, etc., la disminución de paradas operativas para mantenimiento y finalmente garantiza la seguridad operativo del equipo	03-03-2020	14:45:01
El requisito mínimo es una trampa con diseño ASME, por lo que el oferente puede cotizar un recipiente con 11-03-2020 12:47:31 sestampa ASME. CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Proponemos la utilización de un arrancador "SOFTSTARTER" en vez de un AutoTrafo para arranque compensado. Notar que el SOFTSTARTER ya tiene incluido, la protección por sobrecarga térmica, por falta de tase y asimetria. También incluye los relés de tiempo programabei. Cabe mencionar que el SOFTSTARTER tene otras prestaciones como Protección por Torque, programacion de rampas de desaceleración, protección de picos de tensión, exceso de corriente, desbalanceamiento de ambos. Agradeceremos su aprobación a esta propuesta que solo traerá beneficios a la instalación RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Consultamos si ustedes consideran posible cambiar el tipo de gas a ser utilizado para el inertizado de Nitrógeno a Coc. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC 11-03-2020 14:55:46 CCC2. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC 11-03-2020 12:48:44 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC 11-03-2020 12:48:44 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora	RESPUESTAS		1
Consulta Realizada Proponemos la utilización de un arrancador "SOFISTARTER" en vez de un AutoTrafo para arranque compensado. Notar que el SOFTSTARTER y a tiene incluido, la protección por sobrecarga térmica, por falta de fase y asimetria. También incluye los relés de tiempo programable. Cabe mencionar que el SOFTSTARTER ineo otras prestaciones como Protección por Torque, programación de rampas de desaceleración, protección de picos de tensión, exceso de corriente, desbalanceamiento de ambos. Agradeceremos su aprobación a esta propuesta que solo traerá beneficios a la instalación RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Respuestas Obtenidas Respuestas Obt	•		
Consulta Realizada Proponemos la utilización de un arrancador "SOFTSTARTER" en vez de un AutoTrafo para arranque compensado. Notar que el SOFTSTARTER ya tiene incluido, la protección por sobrecarga térmica, por falta de fase y asimetría. También incluye los relés de tiempo programable. Cabe mencionar que el SOFTSTARTER tiene otras prestaciones como Protección por Torque, programación de rampas de desaceleración, protección de picos de tensión, exceso de corriente, desbalanceamiento de ambos. Agradeceremos su aprobación a esta propuesta que solo traerá beneficios a la instalación RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Consulta Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Realizada Fecha Hora Consultamos si ustedes consideran posible cambiar el tipo de gas a ser utilizado para el inertizado de Nitrógeno a O5-03-2020 RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora Fecha Fecha Fecha Hora Fecha	estampa ASME.	11-03-2020	12:47:31
Proponemos la utilización de un arrancador "SOFTSTARTER" en vez de un AutoTrafo para arranque compensado. Notar que el SOFTSTARTER y at tiene incluido, la protección por sobrecarga térmica, por falta de fase y asimetría. También incluye los relés de tiempo programable. Cabe mencionar que el SOFTSTARTER futene otras prestaciones como Protección por Torque, programable. Cabe mencionar que el SOFTSTARTER protección de picos de tensión, exceso de corriente, desbalanceamiento de ambos. Agradeceremos su aprobación a esta propuesta que solo traerá beneficios a la instalación RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Consollta Realizada Consulta Realizada Consulta Respuestas Obtenidas	CONSULTA		
compensado. Notar que el SOFTSTARTER ya tiene incluido, la protección por sobrecarga térmica, por falta de fase y asimetría. También incluye los relés de tiempo programable. Cabe mencionar que el SOFTSTARTER tiene otras prestaciones como Protección por Torque, programación de rampas de desaceleración, protección de picos de tensión, exceso de corriente, desbalanceamiento de ambos. Agradeceremos su aprobación a esta propuesta que solo traerá beneficios a la instalación RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada Consultamos si ustedes consideran posible cambiar el tipo de gas a ser utilizado para el inertizado de Nitrógeno a O5-03-2020 RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Fecha Hora Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC 11-03-2020 12:48:44 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC 11-03-2020 12:48:44 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Favor aclarar a que se refiere con la especificación de los anillos de PTFE "CARGADO" 05-03-2020 14:55:39 RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Favor aclarar a que se refiere con la especificación de los anillos de PTFE "CARGADO" 14:55:39 RESPUESTAS			
Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada Consultamos si ustedes consideran posible cambiar el tipo de gas a ser utilizado para el inertizado de Nitrógeno a 05-03-2020 14:53:46 CO2. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC 11-03-2020 12:48:44 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Favor aclarar a que se refiere con la especificación de los anillos de PTFE "CARGADO" 05-03-2020 14:55:39 RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora O5-03-2020 14:55:39 RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora 11-03-2020 11-03-2020 12:49:15	Consulta Realizada		
Consulta Realizada Consultamos si ustedes consideran posible cambiar el tipo de gas a ser utilizado para el inertizado de Nitrógeno a Co2. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Favor aclarar a que se refiere con la especificación de los anillos de PTFE "CARGADO" RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Favor aclarar a que se refiere con la especificación de los anillos de PTFE "CARGADO" RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora 11-03-2020 12:49:15	Consulta Realizada Proponemos la utilización de un arrancador "SOFTSTARTER" en vez de un AutoTrafo para arranque compensado. Notar que el SOFTSTARTER ya tiene incluido, la protección por sobrecarga térmica, por falta de fase y asimetría. También incluye los relés de tiempo programable. Cabe mencionar que el SOFTSTARTER tiene otras prestaciones como Protección por Torque, programación de rampas de desaceleración, protección de picos de tensión, exceso de corriente, desbalanceamiento de ambos. Agradeceremos su aprobación a esta propuesta que solo traerá beneficios a la instalación		
Consulta Realizada Consultamos si ustedes consideran posible cambiar el tipo de gas a ser utilizado para el inertizado de Nitrógeno a 05-03-2020 14:53:46 CO2. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC 11-03-2020 12:48:44 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Favor aclarar a que se refiere con la especificación de los anillos de PTFE "CARGADO" 05-03-2020 14:55:39 RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora PTFE cargado (filled PTFE) se refiere al PTFE con cargas como fibra de vidrio, grafito u otras que mejoran o 11-03-2020 12:49:15	Consulta Realizada Proponemos la utilización de un arrancador "SOFTSTARTER" en vez de un AutoTrafo para arranque compensado. Notar que el SOFTSTARTER ya tiene incluido, la protección por sobrecarga térmica, por falta de fase y asimetría. También incluye los relés de tiempo programable. Cabe mencionar que el SOFTSTARTER tiene otras prestaciones como Protección por Torque, programación de rampas de desaceleración, protección de picos de tensión, exceso de corriente, desbalanceamiento de ambos. Agradeceremos su aprobación a esta propuesta que solo traerá beneficios a la instalación RESPUESTAS	05-03-2020	14:49:56
Consulta Realizada Consultamos si ustedes consideran posible cambiar el tipo de gas a ser utilizado para el inertizado de Nitrógeno a 05-03-2020 14:53:46 CO2. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC 11-03-2020 12:48:44 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Favor aclarar a que se refiere con la especificación de los anillos de PTFE "CARGADO" 05-03-2020 14:55:39 RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora PTFE cargado (filled PTFE) se refiere al PTFE con cargas como fibra de vidrio, grafito u otras que mejoran o 11-03-2020 12:49:15	Consulta Realizada Proponemos la utilización de un arrancador "SOFTSTARTER" en vez de un AutoTrafo para arranque compensado. Notar que el SOFTSTARTER ya tiene incluido, la protección por sobrecarga térmica, por falta de fase y asimetría. También incluye los relés de tiempo programable. Cabe mencionar que el SOFTSTARTER tiene otras prestaciones como Protección por Torque, programación de rampas de desaceleración, protección de picos de tensión, exceso de corriente, desbalanceamiento de ambos. Agradeceremos su aprobación a esta propuesta que solo traerá beneficios a la instalación RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	05-03-2020 Fecha	14:49:56 Hora
Consultamos si ustedes consideran posible cambiar el tipo de gas a ser utilizado para el inertizado de Nitrógeno a O5-03-2020 RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Favor aclarar a que se refiere con la especificación de los anillos de PTFE "CARGADO" O5-03-2020 14:55:39 RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora PTFE cargado (filled PTFE) se refiere al PTFE con cargas como fibra de vidrio, grafito u otras que mejoran o 11-03-2020 12:49:15	Consulta Realizada Proponemos la utilización de un arrancador "SOFTSTARTER" en vez de un AutoTrafo para arranque compensado. Notar que el SOFTSTARTER ya tiene incluido, la protección por sobrecarga térmica, por falta de rase y asimetría. También incluye los relés de tiempo programable. Cabe mencionar que el SOFTSTARTER tiene otras prestaciones como Protección por Torque, programación de rampas de desaceleración, protección de picos de tensión, exceso de corriente, desbalanceamiento de ambos. Agradeceremos su aprobación a esta propuesta que solo traerá beneficios a la instalación RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC	05-03-2020 Fecha	14:49:56 Hora
Respuestas Obtenidas Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Favor aclarar a que se refiere con la especificación de los anillos de PTFE "CARGADO" O5-03-2020 14:55:39 RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora PTFE cargado (filled PTFE) se refiere al PTFE con cargas como fibra de vidrio, grafito u otras que mejoran o 11-03-2020 12:48:44 Hora 11-03-2020 12:49:15	Consulta Realizada Proponemos la utilización de un arrancador "SOFTSTARTER" en vez de un AutoTrafo para arranque compensado. Notar que el SOFTSTARTER ya tiene incluido, la protección por sobrecarga térmica, por falta de fase y asimetría. También incluye los relés de tiempo programable. Cabe mencionar que el SOFTSTARTER iene otras prestaciones como Protección por Torque, programación de rampas de desaceleración, protección de picos de tensión, exceso de corriente, desbalanceamiento de ambos. Agradeceremos su aprobación a esta propuesta que solo traerá beneficios a la instalación RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA	05-03-2020 Fecha 11-03-2020	14:49:56 Hora 12:48:18
Respuestas Obtenidas Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Favor aclarar a que se refiere con la especificación de los anillos de PTFE "CARGADO" O5-03-2020 14:55:39 RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora PTFE cargado (filled PTFE) se refiere al PTFE con cargas como fibra de vidrio, grafito u otras que mejoran o 11-03-2020 12:48:44 Hora 11-03-2020 12:49:15	Consulta Realizada Proponemos la utilización de un arrancador "SOFTSTARTER" en vez de un AutoTrafo para arranque compensado. Notar que el SOFTSTARTER ya tiene incluido, la protección por sobrecarga térmica, por falta de fase y asimetría. También incluye los relés de tiempo programable. Cabe mencionar que el SOFTSTARTER tiene otras prestaciones como Protección por Torque, programación de rampas de desaceleración, protección de picos de tensión, exceso de corriente, desbalanceamiento de ambos. Agradeceremos su aprobación a esta propuesta que solo traerá beneficios a la instalación RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada Consultamos si ustedes consideran posible cambiar el tipo de gas a ser utilizado para el inertizado de Nitrógeno a	Fecha 11-03-2020 Fecha	14:49:56 Hora 12:48:18 Hora
Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Favor aclarar a que se refiere con la especificación de los anillos de PTFE "CARGADO" 05-03-2020 14:55:39 RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora PTFE cargado (filled PTFE) se refiere al PTFE con cargas como fibra de vidrio, grafito u otras que mejoran o 11-03-2020 12:48:44 Hora 11-03-2020 12:49:15	Consulta Realizada Proponemos la utilización de un arrancador "SOFTSTARTER" en vez de un AutoTrafo para arranque compensado. Notar que el SOFTSTARTER ya tiene incluido, la protección por sobrecarga térmica, por falta de fase y asimetría. También incluye los relés de tiempo programable. Cabe mencionar que el SOFTSTARTER tiene otras prestaciones como Protección por Torque, programación de rampas de desaceleración, protección de picos de tensión, exceso de corriente, desbalanceamiento de ambos. Agradeceremos su aprobación a esta propuesta que solo traerá beneficios a la instalación RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada Consultamos si ustedes consideran posible cambiar el tipo de gas a ser utilizado para el inertizado de Nitrógeno a CO2.	Fecha 11-03-2020 Fecha	14:49:56 Hora 12:48:18 Hora
CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Favor aclarar a que se refiere con la especificación de los anillos de PTFE "CARGADO" 05-03-2020 14:55:39 RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora PTFE cargado (filled PTFE) se refiere al PTFE con cargas como fibra de vidrio, grafito u otras que mejoran o 11-03-2020 12:49:15	Consulta Realizada Proponemos la utilización de un arrancador "SOFTSTARTER" en vez de un AutoTrafo para arranque compensado. Notar que el SOFTSTARTER ya tiene incluido, la protección por sobrecarga térmica, por falta de fase y asimetría. También incluye los relés de tiempo programable. Cabe mencionar que el SOFTSTARTER tiene otras prestaciones como Protección por Torque, programación de rampas de desaceleración, protección de picos de tensión, exceso de corriente, desbalanceamiento de ambos. Agradeceremos su aprobación a esta propuesta que solo traerá beneficios a la instalación RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada Consultamos si ustedes consideran posible cambiar el tipo de gas a ser utilizado para el inertizado de Nitrógeno a CO2. RESPUESTAS	Fecha 11-03-2020 Fecha 05-03-2020	Hora 12:48:18 Hora 14:53:46
Favor aclarar a que se refiere con la especificación de los anillos de PTFE "CARGADO" 05-03-2020 14:55:39 RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora PTFE cargado (filled PTFE) se refiere al PTFE con cargas como fibra de vidrio, grafito u otras que mejoran o 11-03-2020 12:49:15	Consulta Realizada Proponemos la utilización de un arrancador "SOFTSTARTER" en vez de un AutoTrafo para arranque compensado. Notar que el SOFTSTARTER ya tiene incluido, la protección por sobrecarga térmica, por falta de fase y asimetría. También incluye los relés de tiempo programable. Cabe mencionar que el SOFTSTARTER i eine otras prestaciones como Protección por Torque, programación de rampas de desaceleración, protección de picos de tensión, exceso de corriente, desbalanceamiento de ambos. Agradeceremos su aprobación a esta propuesta que solo traerá beneficios a la instalación RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada Consultamos si ustedes consideran posible cambiar el tipo de gas a ser utilizado para el inertizado de Nitrógeno a CO2. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha 11-03-2020 Fecha 05-03-2020 Fecha Fecha	Hora 12:48:18 Hora 14:53:46 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora PTFE cargado (filled PTFE) se refiere al PTFE con cargas como fibra de vidrio, grafito u otras que mejoran o 11-03-2020 12:49:15	Consulta Realizada Proponemos la utilización de un arrancador "SOFTSTARTER" en vez de un AutoTrafo para arranque compensado. Notar que el SOFTSTARTER ya tiene incluido, la protección por sobrecarga térmica, por falta de fase y asimetría. También incluye los relés de tiempo programable. Cabe mencionar que el SOFTSTARTER tiene otras prestaciones como Protección por Torque, programación de rampas de desaceleración, protección de picos de tensión, exceso de corriente, desbalanceamiento de ambos. Agradeceremos su aprobación a esta propuesta que solo traerá beneficios a la instalación RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada Consultamos si ustedes consideran posible cambiar el tipo de gas a ser utilizado para el inertizado de Nitrógeno a CO2. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC	Fecha 11-03-2020 Fecha 05-03-2020 Fecha Fecha	Hora 12:48:18 Hora 14:53:46 Hora
Respuestas ObtenidasFechaHoraPTFE cargado (filled PTFE) se refiere al PTFE con cargas como fibra de vidrio, grafito u otras que mejoran o11-03-202012:49:15	Consulta Realizada Proponemos la utilización de un arrancador "SOFTSTARTER" en vez de un AutoTrafo para arranque compensado. Notar que el SOFTSTARTER ya tiene incluido, la protección por sobrecarga térmica, por falta de fase y asimetría. También incluye los relés de tiempo programable. Cabe mencionar que el SOFTSTARTER tiene otras prestaciones como Protección por Torque, programación de rampas de desaceleración, protección de picos de tensión, exceso de corriente, desbalanceamiento de ambos. Agradeceremos su aprobación a esta propuesta que solo traerá beneficios a la instalación RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada Consultamos si ustedes consideran posible cambiar el tipo de gas a ser utilizado para el inertizado de Nitrógeno a CO2. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizado para el inertizado de Nitrógeno a CO2. RESPUESTAS Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA	Fecha 11-03-2020 Fecha 05-03-2020 Fecha 11-03-2020	Hora 12:48:18 Hora 14:53:46 Hora 12:48:44
PTFE cargado (filled PTFE) se refiere al PTFE con cargas como fibra de vidrio, grafito u otras que mejoran o 11-03-2020 12:49:15	Consulta Realizada Proponemos la utilización de un arrancador "SOFTSTARTER" en vez de un AutoTrafo para arranque compensado. Notar que el SOFTSTARTER ya tiene incluido, la protección por sobrecarga térmica, por falta de fase y asimetría. También incluye los relés de tiempo programable. Cabe mencionar que el SOFTSTARTER tiene otras prestaciones como Protección por Torque, programación de rampas de desaceleración, protección de picos de tensión, exceso de corriente, desbalanceamiento de ambos. Agradeceremos su aprobación a esta propuesta que solo traerá beneficios a la instalación RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada Consultamos si ustedes consideran posible cambiar el tipo de gas a ser utilizado para el inertizado de Nitrógeno a CO2. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada	Fecha 11-03-2020 Fecha 05-03-2020 Fecha 11-03-2020 Fecha 11-03-2020	Hora 12:48:18 Hora 14:53:46 Hora 12:48:44 Hora
PTFE cargado (filled PTFE) se refiere al PTFE con cargas como fibra de vidrio, grafito u otras que mejoran o 11-03-2020 12:49:15	Consulta Realizada Proponemos la utilización de un arrancador "SOFTSTARTER" en vez de un AutoTrafo para arranque compensado. Notar que el SOFTSTARTER ya tiene incluido, la protección por sobrecarga térmica, por falta de fase y asimetría. También incluye los relés de tiempo programable. Cabe mencionar que el SOFTSTARTER tiene otras prestaciones como Protección por Torque, programación de rampas de desaceleración, protección de picos de tensión, exceso de corriente, desbalanceamiento de ambos. Agradeceremos su aprobación a esta propuesta que solo traerá beneficios a la instalación RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada Consultamos si ustedes consideran posible cambiar el tipo de gas a ser utilizado para el inertizado de Nitrógeno a CO2. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada Favor aclarar a que se refiere con la especificación de los anillos de PTFE "CARGADO"	Fecha 11-03-2020 Fecha 05-03-2020 Fecha 11-03-2020 Fecha 11-03-2020	Hora 12:48:18 Hora 14:53:46 Hora 12:48:44 Hora
	Consulta Realizada Proponemos la utilización de un arrancador "SOFTSTARTER" en vez de un AutoTrafo para arranque compensado. Notar que el SOFTSTARTER ya tiene incluido, la protección por sobrecarga térmica, por falta de fase y asimetría. También incluye los relés de tiempo programable. Cabe mencionar que el SOFTSTARTER tiene otras prestaciones como Protección por Torque, programación de rampas de desaceleración, protección de picos de tensión, exceso de corriente, desbalanceamiento de ambos. Agradeceremos su aprobación a esta propuesta que solo traerá beneficios a la instalación RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada Consultamos si ustedes consideran posible cambiar el tipo de gas a ser utilizado para el inertizado de Nitrógeno a CO2. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada Favor aclarar a que se refiere con la especificación de los anillos de PTFE "CARGADO" RESPUESTAS	Fecha 11-03-2020 Fecha 05-03-2020 Fecha 11-03-2020 Fecha 11-03-2020 Fecha 05-03-2020	Hora 12:48:18 Hora 14:53:46 Hora 12:48:44 Hora 14:55:39
	Consulta Realizada Proponemos la utilización de un arrancador "SOFTSTARTER" en vez de un AutoTrafo para arranque compensado. Notar que el SOFTSTARTER y a tiene incluido, la protección por sobrecarga térmica, por falta de fase y asimetría. También incluye los relés de tiempo programable. Cabe mencionar que el SOFTSTARTER tiene otras prestaciones como Protección por Torque, programación de rampas de desaceleración, protección de picos de tensión, exceso de corriente, desbalanceamiento de ambos. Agradeceremos su aprobación a esta propuesta que solo traerá beneficios a la instalación RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada Consultamos si ustedes consideran posible cambiar el tipo de gas a ser utilizado para el inertizado de Nitrógeno a CO2. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Conforme a lo indicado por la unidad solicitante del llamado se mantienen los requisitos establecidos en el PBC CONSULTA Consulta Realizada Consulta Realizada Favor aclarar a que se refiere con la especificación de los anillos de PTFE "CARGADO" RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha 11-03-2020 Fecha 05-03-2020 Fecha 11-03-2020 Fecha 05-03-2020 Fecha 05-03-2020	Hora 12:48:18 Hora 14:53:46 Hora 12:48:44 Hora 14:55:39 Hora

20-03-2020 3 de 6



Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: HORACIO	DANIEL CASOLA 3191640-6	A ESQUIVEL - RUC:	Categoría	a: Mediana	Nro. Oferente: 1
1508004633	Póliza	Fenix S.A.	11-03-2020	18-03-2020	16-07-2020
Oferente: TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - RUC: 80024262-9			Categoría: S	in categorizar	Nro. Oferente: 2
1508048278	Póliza	LA CONSOLIDADA SA	18-03-2020	20-03-2020	28-06-2020
Oferente: GUSTAVO ADOLFO CABALLERO FRANCO - RUC: 655502-0			Categoría: S	in categorizar	Nro. Oferente: 3
1508048287	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	19-03-2020	19-03-2020	27-06-2020
					1

Listado de Propuestas por Proveedor

	DATOS DEL ITEM						
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
1	40151604-001	PROVISION Y	MONTAJE DE COMI	PRESORES PARA	GLP		2
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	Mayekawa	Mayekawa	P6K	Brasil	Compresor de gas para proceso	1.147.605.277	2.295.210.554
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	CORKEN	CORKEN INC	691AM3	USA	Compresor de GLP	1.147.915.000	2.295.830.000
GUSTAVO ADOLFO CABALLERO FRANCO - 655502-0	BLACKMER	BLACKMER	LB601B	USA		1.000.000.000	2.000.000.000

Beneficio MyPIMES

1 - LoteTotal			
Oferente	Precio	Fecha	Hora
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	859.000.000	20-03-2020	08:43:31.288

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	859.000.000	20-03-2020	08:43:31.288	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	b14b67bd987ed7c452	2ec12be11784075
GUSTAVO ADOLFO CABALLERO FRANCO - 655502-0	860.000.000	20-03-2020	08:42:28.411	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb4077982da227c812	2ed1656f1347ef0

20-03-2020 4 de 6



Listado General de todas las Ofertas

	Listado	General de todas i	as Office	
GUSTAVO ADOLFO CABALLERO FRANCO - 655502-0	898.000.000	20-03-2020	08:42:06.389	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6913e28f40ac7ee296	eafb46a351e9be2
GUSTAVO ADOLFO CABALLERO FRANCO - 655502-0	900.000.000	20-03-2020	08:36:46.899	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	048c928e122d641e9	73c62f686c7020f
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	900.000.000	20-03-2020	08:42:56.395	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0666de2a384810f6c2	24035ed71756f9b
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	940.000.000	20-03-2020	08:41:49.569	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0a802e44caf019b1b	bfdd2d9e56e657
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	950.000.000	20-03-2020	08:36:17.688	Periodo Aleatorio
,		Código Verificador:	03abec5ef81dc7707c	13a3c1906ced00
GUSTAVO ADOLFO CABALLERO FRANCO - 655502-0	1.020.000.000	20-03-2020	08:36:02.413	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6b544d5f45c9a52d0)3778a5193992c0
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	1.050.000.000	20-03-2020	08:35:30.237	Periodo Aleatorio
AUTOMATICO SKL) * 60024202*7		Código Verificador:	e6592a3e818e430b3	596ada21f8f49d9
GUSTAVO ADOLFO CABALLERO FRANCO - 655502-0	1.080.000.000	20-03-2020	08:35:52.548	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ddd6e6d50113319d	7b38096c73c2cc4
GUSTAVO ADOLFO CABALLERO FRANCO - 655502-0	1.120.000.000	20-03-2020	08:35:28.981	Periodo Aleatorio
TRAINCO - 033302-0		Código Verificador:	a8ba8a1b33e017c6f4	bbc95e0956be33
GUSTAVO ADOLFO CABALLERO FRANCO - 655502-0	1.150.000.000	20-03-2020	08:35:18.227	Periodo Aleatorio
1.1.1.1.00 000002 0		Código Verificador:	56c79c03e3b5c4e382	2a19def20403239
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	1.200.000.000	20-03-2020	08:35:08.389	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8bc3b5934bdbf4430	5e5dfb71361196f
GUSTAVO ADOLFO CABALLERO FRANCO - 655502-0	1.250.000.000	20-03-2020	08:34:52.361	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95cb2ca276c505eac7	7ae1bc0ec899089
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	1.400.000.000	20-03-2020	08:34:27.414	Periodo Aleatorio
<u> </u>		Código Verificador:	63db51898700b38f74	42b72371f28a1bd
GUSTAVO ADOLFO CABALLERO FRANCO - 655502-0	1.500.000.000	20-03-2020	08:34:15.337	Periodo Aleatorio
,		Código Verificador:	051481a1bc3da17b0l	o0317905c8e8f74
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	1.500.000.000	20-03-2020	08:34:52.995	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7964b680e5671ca33e	e37b242235990c3
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	1.550.000.000	20-03-2020	08:34:41.944	Periodo Aleatorio
-		Código Verificador:	1330d43e1e5ef63d93	88fb0230c9c8b89
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	1.600.000.000	20-03-2020	08:34:16.141	Periodo Aleatorio
. ,		Código Verificador:	ee858240c460245f1	a5bf9d377febb77
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	1.850.000.000	20-03-2020	08:34:02.784	Periodo Aleatorio
217.1010 0		Código Verificador:	604b7627473b588e30	0116e37d1223edc
GUSTAVO ADOLFO CABALLERO FRANCO - 655502-0	1.887.000.000	20-03-2020	08:33:51.388	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4431b4e871f272e4a8	Be82ce8789e33d7
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	1.950.000.000	20-03-2020	08:27:40.634	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5812ee2ed1a4327c8f	464069b7363c04
GUSTAVO ADOLFO CABALLERO FRANCO - 655502-0	2.000.000.000	20-03-2020	08:00:19.080	Propuesta
** *		Código Verificador:	502a9a101e6289b8e	fdb07c10cacf5dd
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	2.000.000.000	20-03-2020	08:26:42.121	Recepción de Lances
110 1 OHB 11100 DRE) - 0002+202-9		Código Verificador:	dadde9dafed6f7e05e	

20-03-2020 5 de 6



Listado General de todas las Ofertas

HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	2.295.210.554	20-03-2020	08:00:19.075	Propuesta
		Código Verificador:	049bb8dc9c084f069a	ab4f4af17ecd407
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	2.295.830.000	20-03-2020	08:00:19.078	Propuesta
		Código Verificador:	ca1a907e37c7349210	0fecb8358527937

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal				
Oferente	Mejor Precio			
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	859.000.000			
GUSTAVO ADOLFO CABALLERO FRANCO - 655502-0	860.000.000			
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	950.000.000			

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 3191640-6 - HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL			
Item	Precio Ganador		
1 - LoteTotal	859.000.000		

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-03-2020	08:10:48.021
Buenos días, comenzamos la Subasta.	20-03-2020	08:10:59.014
Señores esperamos mejores ofertas.	20-03-2020	08:17:35.564
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	20-03-2020	08:26:47.054
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-03-2020	08:27:01.474
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-03-2020	08:27:05.915
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-03-2020	08:33:40.823
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-03-2020	08:43:04.941
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	20-03-2020	08:43:05.110
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	20-03-2020	08:43:05.110
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-03-2020	08:43:31.345

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

20-03-2020 6 de 6