INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE No. 31/2020 "ADQUISICIÓN DE CINTAS TRANSPORTADORAS PARA FABRICAS DE VALLEMI Y CIP VILLETA" – I.D. N° 381.614.-

ADENDA Nº 2

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes las modificaciones realizadas en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación Pública Nacional SBE N° 31/2020 que formarán parte de la misma, y queda de la siguiente manera:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS

- ***El punto 1 Especificaciones Técnicas, queda redactado de la siguiente manera los demás puntos quedan invariable.***

Ítem	Nombre de los Bienes	Especificaciones Técnicas y Normas
SOLPED N° 10001210 - DPTO. DE MANTENIMIENTO – PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI – PM N° 1079/20		
1	Cinta Transportadora	Descripción: Cinta transportadora, construidas con lonas poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Especificaciones Técnicas: - Alta resistencia a la tracción: mínimo 630 kg/cm (KN/m) de tensión de rotura mínima. - Alargamiento bajo; inferior a 2 % en sentido longitudinal. - Flexibilidad - Elevada resistencia a los impactos Mínimo: 6900 Lb-pulg. - Recubrimiento: Grado RMA 1, indicado p/ servicios pesados. - Alta resistencia a la abrasión y al impacto; baja resistencia al aceite. - Números de telas: 3 - Espesor revestimiento superior; mínimo 6,5 mm. - Espesor revestimiento inferior; mínimo 3,5 mm. - Espesor total; 14,9 mm. - Material a transportar: Clinker. - Ancho de la cinta: 800 mm. - Temperatura de trabajo: 90°C mínimo. Cantidad: 1.500 Metros. Destino: Transporte de Clinker – Cinta Fija – Móvil Cargador de barcazas (área Clinker) – Cinta BC-500 (Planta de Pet Coke)
2	Cinta Transportadora	Descripción: Cinta transportadora, construidas con lonas poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Especificaciones Técnicas: - Alta resistencia a la tracción: mínimo 630 kg/cm (KN/m) de tensión de rotura mínima. - Alargamiento bajo; inferior a 2 % en sentido longitudinal. - Flexibilidad - Elevada resistencia a los impactos Mínimo: 6900 Lb-pulg. - Recubrimiento: Grado RMA 1, indicado p/ servicios pesados. - Alta resistencia a la abrasión y al impacto; baja resistencia al aceite. - Números de telas: 3 - Espesor revestimiento superior; mínimo 6,5 mm. - Espesor revestimiento inferior; mínimo 3,5 mm. - Espesor total; 14,9 mm. - Material a transportar: Caliza triturada o mezcla - Ancho de la cinta: 650 mm. - Temperatura de trabajo: 90°C mínimo. Cantidad: 200 Metros. Destino: Salida parque a Silo de Mezcla – Recogida General Alimentación Molino III (Área Crudo)
3	Cinta Transportadora	Descripción: Cinta transportadora, construidas con lonas poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Especificaciones Técnicas: - Alta resistencia a la tracción: mínimo 630 kg/cm (KN/m) de tensión de rotura mínima.

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

		- Alargamiento bajo; inferior a 2 % en sentido longitudinal. - Flexibilidad - Elevada resistencia a los impactos Mínimo: 6900 Lb-pulg. - Recubrimiento: Grado RMA 1, indicado p/ servicios pesados. Condiciones Adicionales: - Cobertura resistente a temperaturas de 120°C - Resistentes a materiales abrasivos con pérdidas por abrasión de 100 mm. - Según DIN 22102 - Números de telas: 3 - Espesor revestimiento superior; mínimo 6,5 mm. - Espesor revestimiento inferior; mínimo 3,5 mm. - Espesor total; 14,9 mm. - Material a transportar: Clinker - Ancho de la cinta: 650 mm. - Temperatura de trabajo: 120°C mínimo. Cantidad: 100 Metros. Destino: Extracción bajo silo de Clinker – Cinta T-4 sobre Silos de Clinker (Área Clinker)
4	Cinta Transportadora	Descripción: Cinta transportadora, construidas con lonas poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Especificaciones Técnicas: - Alta resistencia a la tracción: mínimo 630 kg/cm (KN/m) de tensión de rotura mínima. - Alargamiento bajo; inferior a 2 % en sentido longitudinal. - Flexibilidad - Elevada resistencia a los impactos Mínimo: 6900 Lb-pulg. - Recubrimiento: Grado RMA 1, indicado p/ servicios pesados. - Alta resistencia a la abrasión y al impacto; baja resistencia al aceite. - Números de telas: 3 - Espesor revestimiento superior; mínimo 6,5 mm. - Espesor revestimiento inferior; mínimo 3,5 mm. - Espesor total; 13,8 mm. - Material a transportar: Caliza triturada – Mineral de Hierro - Ancho de la cinta: 500 mm. - Temperatura de trabajo: 90°C mínimo. Cantidad: 100 Metros. Destino: Cinta T-2 (Larga) de aditivos (Área Crudo)
5	Cinta Transportadora	Descripción: Cinta transportadora, construidas con lonas poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Especificaciones Técnicas: - Alta resistencia a la tracción: mínimo 630 kg/cm (KN/m) de tensión de rotura mínima. - Alargamiento bajo; inferior a 2 % en sentido longitudinal. - Flexibilidad - Elevada resistencia a los impactos Mínimo: 6900 Lb-pulg. - Recubrimiento: Grado RMA 1, indicado p/ servicios pesados. - Alta resistencia a la abrasión y al impacto; baja resistencia al aceite. - Números de telas: 4 - Espesor revestimiento superior; mínimo 6,5 mm. - Espesor revestimiento inferior; mínimo 3,5 mm. - Espesor total; 16,6 mm. - Material a transportar: Caliza triturada y Mezcla - Ancho de la cinta: 1000 mm. - Temperatura de trabajo: 90°C mínimo. Cantidad: 1000 Metros. Destino: Cinta T-4 – Cinta flecha (apilador). Cinta Reversible alimentación Molino III.
6	Cinta Transportadora	Descripción: Cinta transportadora, construidas con lonas poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal. Especificaciones Técnicas: - Cinta sugerida: MB EP-630/3. - N° de Telas: 3 - Ancho de la cinta: 1300 mm - Largo: 7,325 m sinfín/cerrado. - Distancia entre ejes: 3,10 m - Cobertura: Cobertura HD superior 6,5 mm e inferior 3,5 mm. - Espesor Total: 14,9 mm

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

		- Tensión admisible: 66 KN/m. - % sobre tensión admisible: 11 % mínimo. - Material a transportar: Mezcla (caliza y marga) triturada. - Temperatura de trabajo: de hasta 75°C. Cantidad: 2 Unidades. Destino: Cinta Dosimat de mezcla
SOLPED N° 10001210 - DPTO. DE MANTENIMIENTO - COMPLEJO INDUSTRIAL PORTUARIO DE VILLETA – PM N° 2014/20		
7	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 80 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm³ según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto. - Cantidad de Telas: 4 - Espesor: 12 mm - Ancho: 910 mm - Cobertura: superior 4 mm e inferior de 4 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 40 Metros Destino: Elevador descargador de Clinker.
8	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm³ según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto. - Cantidad de Telas: 3 - Espesor: 12 mm - Ancho: 800 mm - Cobertura: superior 5 mm e inferior de 3 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 40 Metros Destino: Cinta flecha descargador de Clinker.
9	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm³ según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto. - Cantidad de Telas: 3 - Espesor: 12 mm - Ancho: 800 mm - Cobertura: superior 5 mm e inferior de 3 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 320 Metros Destino: Cinta transportadora Salida Muelle T2.
10	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 80 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm³ según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto. - Cantidad de Telas: 4 - Espesor: 12 mm - Ancho: 1000 mm - Cobertura: superior 5 mm e inferior de 3 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 380 Metros Destino: Cinta transportadora Subida a Silos de Clinker T3.
11	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm³ según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto.

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

		- Cantidad de Telas: 3 - Espesor: 12 mm - Ancho: 1000 mm - Cobertura: superior 4 mm e inferior de 2 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 75 Metros Destino: Cinta transportadora general llenado Silo Norte T4.
12	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm^3 según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto. - Cantidad de Telas: 3 - Espesor: 12 mm - Ancho: 1000 mm - Cobertura: superior 4 mm e inferior de 2 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 230 Metros Destino: Cinta transportadora general puesta en parque T5.
13	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm^3 según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto. - Cantidad de Telas: 3 - Espesor: 12 mm - Ancho: 1000 mm - Cobertura: superior 4 mm e inferior de 2 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 70 Metros Destino: Cinta transportadora general reversible T6.
14	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm^3 según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto. - Cantidad de Telas: 3 - Espesor: 10 mm - Ancho: 650 mm - Cobertura: superior 4 mm e inferior de 2 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 100 Metros Destino: Cinta transportadora general bajo silo de Clinker T7 (U11).
15	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm^3 según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto. - Cantidad de Telas: 3 - Espesor: 10 mm - Ancho: 650 mm - Cobertura: superior 4 mm e inferior de 2 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 100 Metros Destino: Cinta transportadora general bajo silo de Clinker T8 (U12).
16	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm^3 según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto. - Cantidad de Telas: 3

Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

		- Espesor: 12 mm - Ancho: 800 mm - Cobertura: superior 4 mm e inferior de 2 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 100 Metros Destino: Cinta transportadora general T9 (U14).
17	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm^3 según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto. - Cantidad de Telas: 3 - Espesor: 12 mm - Ancho: 800 mm - Cobertura: superior 4 mm e inferior de 2 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 200 Metros Destino: Cinta transportadora T10 (U15).
18	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm^3 según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto. - Cantidad de Telas: 3 - Espesor: 10 mm - Ancho: 1000 mm - Cobertura: superior 4 mm e inferior de 2 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 70 Metros Destino: Dosificadores de Clinker, yeso y puzolana. Molino N° 1
19	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 63 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm^3 según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto. - Cantidad de Telas: 3 - Espesor: 10 mm - Ancho: 650 mm - Cobertura: superior 4 mm e inferior de 2 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 100 Metros Destino: Alimentación Molino A-02
20	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm^3 según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto. - Cantidad de Telas: 2 - Espesor: 8 mm - Ancho: 700 mm y largo total de cada cinta 5100 mm (sin fin) - Cobertura superior 4 mm e inferior de 2 mm - Tipo: Plylon lisa. El tipo de nervadura debe ser de 13 mm de altura y 10 mm de ancho, cada nervadura deberá estar separado en 75 mm de centro a centro transversal a lo largo de la cinta. Cantidad: 4 Unidad Destino: Cinta Extractora salida maquinas Flux N° 1 y 2
21	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm^3 según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto.

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

		- Cantidad de Telas: 2 - Espesor: 8 mm - Ancho: 600 mm - Cobertura: superior 4 mm e inferior de 2 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 150 Metros Destino: Cinta salida maquinas FLUX y HAVER
22	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm^3 según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto. - Cantidad de Telas: 2 - Espesor: 6 mm - Ancho: 180 mm y largo total de cada cinta es de 2480 (sin fin) - Cobertura: superior 4 mm e inferior de 2 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 70 unidades Destino: Cinta desviador de bolsa
23	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm^3 según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto. - Cantidad de Telas: 2 - Espesor: 8 mm - Ancho: 600 mm - Cobertura: superior 4 mm e inferior de 2 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 120 metros Destino: Cinta transportadora alimentadores carros maquinas viejas.
24	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm^3, según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto. - Cantidad de Telas: 2 - Espesor: 8 mm - Ancho: 650 mm - Cobertura: superior 4 mm e inferior de 2 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 120 metros Destino: Cinta transportadora alimentadores carros maquinas HAVER.
25	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm^3, según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto. - Cantidad de Telas: 2 - Espesor: 8 mm - Ancho: 650 mm - Cobertura: superior 4 mm e inferior de 2 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 200 metros Destino: Cinta carros alimentación Basculantes
26	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm^3, según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto. - Cantidad de Telas: 2

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

		- Espesor: 6 mm - Ancho: 550 mm - Cobertura: superior 4 mm e inferior de 2 mm. Las dimensiones de cada nervadura son: Alto: 10 mm, Ancho: 10mm, distancia entre nervios: 230 mm y formando un angulo de 60° aproximadamente. Tipo espina de pescado. - Tipo: Plylon nervada. Cantidad: 150 metros Destino: Cinta Basculantes Carriles N° 1, 2, 3 y 4.
27	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm³, según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto. - Cantidad de Telas: 3 - Espesor: 10 mm - Ancho: 800 mm - Cobertura: superior 4 mm e inferior de 2 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 50 metros Destino: Dosometro de yeso y puzolana Molino N° 2.
28	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm³, según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto. - Cantidad de Telas: 4 - Espesor: 12 mm - Ancho: 800 mm - Cobertura: superior 4 mm e inferior de 2 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 230 metros Destino: Cinta larga secadero de puzolana. Salida Trituradora.
29	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm³, según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto. - Cantidad de Telas: 3 - Espesor: 12 mm - Ancho: 700 mm - Cobertura: superior 4 mm e inferior de 2 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 80 metros Destino: Cinta Alimentación elevador. Secadero de Puzolana.
30	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm³, según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto. - Cantidad de Telas: 3 - Espesor: 12 mm - Ancho: 700 mm - Cobertura: superior 4 mm e inferior de 2 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 70 metros Destino: Cinta Alimentación dosometro. Secadero de Puzolana.
31	Cinta Elevadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm³, según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto.

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

		- Cantidad de Telas: 4 - Espesor: 12 mm - Ancho: 400 mm - Cobertura: superior 4 mm e inferior de 2 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 100 metros Destino: Cinta elevador a cangilones. Secadero de Puzolana.
32	Cinta Transportadora	Cinta transportadora abierta, con lona de poliéster en sentido longitudinal y nylon en sentido transversal recubierta de caucho con: - Alta resistencia a la tracción. Resistencia a la tensión de 40 Kn/m como mínimo. - Alargamiento, bajo flexible. Perdida por abrasión menor a 90 mm^3, según norma RMA 1. - Recubierto para servicio pesado, alta resistencia a la abrasión y al impacto. - Cantidad de Telas: 3 - Espesor: 12 mm - Ancho: 800 mm - Cobertura: superior 4 mm e inferior de 2 mm - Tipo: Plylon lisa. Cantidad: 200 metros Destino: Cinta alimentación molino N° 2.

PRORROGA DE FECHAS EN EL SICP:

- Fecha y hora tope para Consultas.
- Fecha y hora tope para Respuestas.
- Fecha y hora de inicio de Carga de Propuesta.
- Fecha y hora de fin de Carga de Propuesta.
- Fecha y hora de etapa competitiva.
- Fecha y hora tope de presentación de ofertas.
- Fecha y hora tope de apertura de ofertas.

2/11/2020

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.