LCO Nº02/2015
"ADQUISICION DE AMBULANCIA"
ID 299398
ADENDA Nº 1/2015

El Responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Félix Pérez Cardozo, se dirige a Uds. en ocasión de comunicar cuanto sigue:

Sobre las modificaciones del llamado de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº2051/03 de Contrataciones Públicas y del Decreto Reglamentario Nº21909/03, pone a conocimiento de los potenciales oferentes y de los interesados en general, las modificaciones introducidas en el Pliego de Bases y Condiciones que pasan a formar parte del mismo y es como sigue:

Donde dice

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

"Resumen de las Especificaciones Técnicas. *Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:*

CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS

Tipo:....Camioneta Cerrada tipo Ambulancia

*Año: ...2015

*Condición:...Nuevo – Cero Kilómetro.

* Versión: ...4x4

2.1. MOTOR

- Diesel de 4 tiempos.
- Turbo Itercooler, COMMON RAIL.
- Combustible tipo gas-oil.
- Potencia de motor 125 cv mínimo.
- Cantidad de cilindros: 4 (cuatro) en línea mínimo.
- Cilindradas: 2.200 c.c mínimo.
- Relación de compresión 15.5:1 mínimo.

* Transmisión: ....Manual.

*** Dimensiones Mimimas:**

-Largo:....4.98 mts. Mínimo

- Ancho:...1.69 mts Mínimo

- Alto:...2.11 mts. Mínimo

- Distancia entre ejes:...2.98 mts. Mínimo

***ACCESORIOS**

- Aire acondicionado frio / calor, ventilador y desempañador.
- Radio AM – FM con CD
- Cinturones de seguridad delanteros.
- Dos espejos retrovisores laterales y uno interno.
- Limpia parabrisas delanteros con dos velocidades del tipo continuo o intermitente.
- Baliza.
- Extinguidor de incendios, con polvo químico reglamentario.
- Para golpes de fábrica delanteros y traseros.
- Parasol bi – articulado para el chofer y el acompañante.
- Encendedor eléctrico en el tablero.
- Guantera con tapa.
- Levanta vidrios mecánicos o electrónicos.
- Gancho de remolque.

***GARANTIA:** 1 año o 20.000 Km.

*** HERRAMIENTAS**

- Herramientas para el cambio de ruedas.
- Un gato mecánico de acuerdo al peso del vehículo.
- Herramientas / juego de llaves para reparaciones de emergencia, llave para sistema de combustible, destornilladores (planos y cruz), pinza universal.

***EQUIPAMIENTO AMBULANCIA**

Revestimiento de laterales y techo en P.A.I.(Plastico de Alto Impacto)Aséptico lavable.

- ✓ Base de piso en madera multilaminada fenólico forrado con goma antideslizante
- ✓ 1 Ventana correriza de divisor de cabina
- ✓ 1 Mueble lateral izquierdo en melanina, 4 puertas tipo alacena con estantes varios
- ✓ 1 Baulera lateral con respaldo y tapa rebatible
- ✓ 1 Butaca para medico tapizada en cuerina con base fija y cinturón
- ✓ 1 Pasamano de techo con soporte para suero
- ✓ 1 Electricidad: Tablero independiente con 2 tomas 12 v. y 2 tomas 220v.
- ✓ 1 Juego de luces cenitales 6 dicroicas
- ✓ 1 Faro buscacamillas interior para maniobra nocturna
- ✓ 1 Tubo de oxigeno de 2m3 con soporte y manometro
- ✓ 1 Ploteado exterior reglamentario
- ✓ 1 Camilla retráctil de tres posiciones fabricada en aluminio
- ✓ 1 Silla de ruedas plegable fabricada en aluminio
- ✓ 2 Collar cervical(adulto y pediátrico)
- ✓ 1 Tabla espinales (Adulto y pediátrico)
- ✓ 6 Pinzas hemostáticas
- ✓ 2 Esfigmomanómetro (adulto y pediátrico)
- ✓ 2 Manómetro de oxigeno (Adulto y pediátrico)
- ✓ 2 fluxómetro (Adulto y pediátrico)
- ✓ 1 Resucitador adulto con camara y mascara
- ✓ 1 Laringoscopio adulto pediátrico neonatal
- ✓ 1 Barral compacto de luces de LED y sirena de 75 watts. Con megáfono
- ✓ 1 Bajo camilla construida en caño estructural forrado en laminado plástico con piso de goma alto tránsito, perímetro en aluminio. Tapa rebatible (depósito para tabla de raquis)
- ✓ 8 Luces octogonales perimetrales de LED
- ✓ 1 Calefactor Universal acoplado al sistema original
- ✓ 1 Caja evaporadora trasera con 6 aireadores de salida acoplada al equipo original
- ✓ Aire acondicionado en el habitáculo sanitario

Otros Servicio Incluidos en el Precio

- ✓ Seguro contra todo riesgo por 12 meses
- ✓ Internet móvil en la unidad
- ✓ 1 radio de comunicación portátil
- ✓ 1 radio de comunicación fija en la ambulancia

• Certificado emitido por fábrica, de continuidad de fabricación de repuestos por un periodo mínimo de 10 años, de no ser el oferente el fabricante de los mismos.

• Certificado de Representación otorgado por la fábrica al oferente para distribución de productos, ventas y servicio post-ventas, de no ser el oferente el fabricante de los mismos.

Obs.: Las especificaciones técnicas enunciadas son básicas y se admitirán ofertas que sean igualen o mejoren las mismas.

Los costos de transferencia de los bienes a ser adquiridos, correrán por cuenta exclusiva del proveedor. Los trámites para dicha transferencia deberán iniciarse inmediatamente al pago de los montos resultantes de los contratos y no podrán exceder el plazo de 1 año para su culminación y entrega efectiva de los títulos de propiedad pertinentes.-

DEBE DECIR

Sección III. Suministros Requeridos

2. Especificaciones Técnicas

"Resumen de las Especificaciones Técnicas. Los Bienes deberán cumplir con las siguientes

Especificaciones Técnicas y Normas:

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1. Tipo de Vehículo: Camioneta Cabina Simple, 4X4 tracción doble, con 2 puertas y capacidad para 2 personas.

1.2. Se garantizará que el vehículo a ofertar es sin uso O Km. Y el modelo corresponde al año 2015.

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

2.1. MOTOR

- Diésel de 4 tiempos.

- Turbo Intercooler, COMMON RAIL.

- Combustible tipo gas-oil.

- Potencia de motor 125 cv mínimo.

- Cantidad de cilindros: 4 (cuatro) en línea mínimo.

- Cilindradas: 2.200 c.c mínimo.

- Relación de compresión 15.5:1 mínimo.

2.2. EMBRAGUE

- Embrague. Monodisco seco de accionamiento hidráulico.

2.3. CAJA DE VELOCIDADES: Comando manual en el piso con seis velocidades de avance sincronizados y uno de retroceso mínimo.

2.4. DIRECCIÓN: hidráulica.

2.5. FRENOS: A disco ventilado en los delanteros y a tambor auto ajustable.

2.6. TRACCIÓN: 4X4 accionado desde el panel de instrumento por mando electrónico con el vehículo en movimiento.

2.7. SUSPENSIÓN: Delanteros: MAC PHERSON independientes con resorte helicoidales y amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora.

- Traseros: del tipo eje rígido con elásticos y amortiguadores hidráulicos de doble acción.

3. CHASIS

3.1. CABINA: cabina simple con carrocería, con levanta vidrios manual o eléctrico, espejos retrovisores externos.

3.2. CAPACIDAD DE DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE: 80 litros mínimos.

3.3. Asientos Delanteros: Separados, para dos plazas, regulable con apoya cabezas.

3.4. Material de revestimiento del asiento: En tela lavable.

3.5. Frenos delanteros / trasero: A discos / tambores auto ajustables.

3.6. Tipo de neumáticos: Semi pantaneras, radiales.

3.7. Llantas: De acero / aleación 16".

3.8. Neumáticos: 255 / 70 R-16.

3.9. Capacidad de Carga: 1.000 Kg. Mínimo.

4. ACCESORIOS

4.1. Aire acondicionado frio / calor, ventilador y desempañador.

4.2. Radio AM – FM con CD

4.3. Cinturones de seguridad delanteros.

4.4. Dos espejos retrovisores laterales y uno interno.

4.5. Limpia parabrisas delanteros con dos velocidades del tipo continuo o intermitente.

4.6. Baliza.

4.7. Extinguidor de incendios, con polvo químico reglamentario.

4.8. Herramientas:

- Gato mecánico según el peso del vehículo
- Una llave de rueda
- Una llanta con neumáticos de Auxilio.
- Para golpes de fábrica delanteros y traseros.
- Parasol bi – articulado para el chofer y el acompañante.
- Encendedor eléctrico en el tablero.
- Guantera con tapa.
- Levanta vidrios mecánicos o electrónicos.
- Gancho de remolque.

5. MANTENIMIENTO DE STOCK DE REPUESTOS

5.1. Adjuntar nota de constancia de provisión de repuestos del vehículo ofertado por el periodo de 10 años.

5.2. Adjuntar manual de uso y mantenimiento con especificaciones precisas para el periodo de ablande y reparaciones en caso de ser adjudicado.

5.3. Servicio de talleres autorizados con certificación ISO 9001 / 2008

6. HERRAMIENTAS

6.1. Herramientas para el cambio de ruedas.

6.2. Un gato mecánico de acuerdo al peso del vehículo.

6.3. Herramientas / juego de llaves para reparaciones de emergencia, llave para sistema de combustible, destornilladores (planos y cruz), pinza universal.

7. GARANTÍA:

7.1. VEHÍCULO CON CERTIFICACIÓN: ISO 9001.

- 1 Año o 20.000 kilómetros, lo primero que ocurra, con certificación de fábrica, de no ser el oferente el fabricante de los mismos.

- Certificado emitido por fábrica, de continuidad de fabricación de repuestos por un periodo mínimo de 10 años, de no ser el oferente el fabricante de los mismos.

- Certificado de Representación otorgado por la fábrica al oferente para distribución de productos, ventas y servicio post-ventas, de no ser el oferente el fabricante de los mismos.

Equipamiento caja ambulatoria sobre camioneta 4 x 4 cabina simple:

• Dimensiones: con medidas similares a la caja original de la unidad aproximadamente largo 2,35, ancho: aproximadamente entre (1,60 y 1,70) mt. y con alto 1,50 mt.

• Parte estructural del cajón: Estructura reforzada en Acero en forma de arcos rectangulares y junciones en aluminio de alta resistencia optimizando la disminución del peso final del Cajón.

• Peso aproximado del cajón: 1.000 a 1.050 kg. Incluido dos personas en el sector ambulatorio.

• Revestimiento externo: Construida en placas de Aluminio, con núcleo de poliuretano expandido y estructura de acero con aluminio, con una ventana de vidrios corredizos en el frente para comunicación con el sector de conducción, una sobre el lateral derecho y dos puertas traseras tipo libro y vidrios con diseño de la cruz de la vida.

• Revestimiento interior: completo de laterales, techo y puertas en PRFV.

• Ventana delantera del cajón: con vidrios corredizos en el frente de 30x30 cm como mínimo.

• Piso: en PVC gris, sobre base de madera con tratamiento naval contra cualquier tipo de acción de productos químicos y agentes externos.

• Vidrios traseros: Vidrios fijos, en puertas traseras. Con la cruz de la vida.

• Mueble: Mueble lateral izquierdo colgante integrado a la pared en melanina y PRFV, con estante para equipos y puertas corredizas. Soporte para tabla de raquis.

ACCESORIOS:

1. Camilla de aluminio, patas rebatibles, respaldo ortopédico, manillares rebatibles, colchoneta con revestimiento lavable, dos cinturones de sujeción y traba de fijación.

2. Butaca fija para un médico, tapizada en cuerina, con apoya cabezas y cinturones de seguridad. Más un asiento para acompañante tapizado en cuerina con cinturón de seguridad rebatible automático.

3. Un tubo de oxígeno de 16 litros, con regulador, manómetro y sus correspondientes soportes. Un tubo de oxigeno portátil en aluminio de 0.5 m3, con lugar de fijación, manómetro y válvula de seguridad y fluxómetro, con 2 mascarillas uno para adulto y otro para niños.

4. Una (1) tabla de raquis, larga con cintos de sujeción.

5. Pasamanos con soporte para suero móvil.

6. Regla triple completa en el lateral izquierdo sobre el balcón.

7. Aire acondicionado trasero, caja simple.

ACCESORIOS ELÉCTRICOS.

8. Iluminación interior mediante dos (2) plafones en led y dos (2) luces direccionales.

9. Iluminación Exterior en laterales con seis (6) plafones en led siendo: cuatro (4) plafones color rojo posicionados y un color cristal en el centro, más una barra de luces en color rojo y cristal en el techo parte trasera.

10. Un (1) extractor y 1 ventilador de aire para circulación de aire.

11. Faro externo trasero para alumbrar camilla (proceso de ingreso y salida de la camilla)

12. Mini tablero con el controlador de luces y dos tomas internas de 12 V ficha con la hembra.

13. Conexión en ambulatorio de 220 voltios, 50 hz, dos, con conversor de 220 a 12 voltios, de 750 watts de potencia. Segunda batería de 95 Amper como mínimo. Instalación independiente del habitáculo del conductor. 20 metros de cable tripolar para la conexión a 220 voltios.

14. Barra señalizador en led color rojo, sirena incorporada de mínimo 100 watts, megáfono y controlador de luces y sonidos digital.

15. Defensa trasera en aluminio con alojamiento para las luces del vehículo y para la placa y refuerzo en la parte inferior de las escuadras.

16. Estribo trasero con estructura en acero carbono, revestido en aluminio y fijo al chasis del vehículo.

17. Ploteado según muestra proveída por el cliente.

18. DOCUMENTOS Y GARANTÍA:

- Carta de representación y/o autorización del fabricante de la caja ambulatoria.

- Certificado de calidad ISO del fabricante de la caja ambulatoria.

- Declaración Jurada del representante autorizado de la empresa fabricante de la caja ambulatoria, en la cual afirmen la existencia de partes y repuestos del sector ambulatorio a ser reemplazados durante 5 años como mínimo. Esto a fin de asegurar la operatividad de la ambulancia por un periodo racional.

Lic. Liz Bareiro