Universidad Nacional de Asunción
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
www.una.py
C. Elect.: contrataciones@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 27de octubre de 2021

Nota DC N° 354/2021

Señores
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES
EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña
Teléfono N° 415 4000
Presente

Ref.: Llamado a LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 12/2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL PROYECTO ENTRE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN (FORMACAP) Y EL RECTORADO UNA CON ID 402985.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en ocasión de informar que el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción procederá a realizar el Llamado

Ref.: Llamado a "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 12/2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL PROYECTO ENTRE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN (FORMACAP) Y EL RECTORADO UNA CON ID 402985, asimismo solicitamos por este medio tengan a bien incluir su publicación en el Portal de Contrataciones Públicas, conforme a la descripción que a continuación se detalla:

DETALLE
Llamado de Ref.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 12/2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL PROYECTO ENTRE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN (FORMACAP) Y EL RECTORADO UNA CON ID 402985.

PRECIO ESTIMADO TOTAL: Gs. 384.218.100 (Guaraníes cuatrocientos ochenta y cuatro millones doscientos dieciocho mil cien) IVA INCLUIDO.

Cabe mencionar, que de acuerdo al Art. 9° del Decreto N° 2992/2003, los citados pedidos de bienes y servicios están incluidos en el Programa Anual de Contrataciones del Periodo Fiscal del Año 2021.

Referente a las observaciones:

COMENTARIOS: En relación a la nota de reparo, reiteramos a la convocante que, existen mobiliarios que podrían adquirirse por la tienda virtual (ítems N° 6, 7, 8 y 10).

OBSERVACIONES:

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Datos del SICP
Situación: Los bienes deben ser adquiridos a través de la tienda virtual
Descripción: En virtud de la Resolución DNCP N° 1399/20 se solicita que los bienes sean adquiridos a través de la Tienda Virtual

Respuesta: Referente a los (ítems N° 6, 7, 8 y 10).
Realizamos una comparación entre los bienes disponibles en la tienda virtual y las necesidades de la Convocante.

LIC. ERLIS RUBÉN DELEÓN ORTIZ
Director de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

EMAO/DRLO/dv
DGAyF/DC.

6	SILLAS PARA MESA DE REUNIÓN: sillas giratorias asiento 0.48 m x 0,48 m como mínimo en madera multilaminada de 14mm de espesor moldeado en formato anatómico tapizados en símil cuero sobre espumas termo formada inyectada densidad SOF 45 de 80mm de altura como mínimo RESPALDO ANCHO 0,46 ALTO 0,61mm como mínimo en madera multilaminada de 14mm de espesor moldeado en formato anatómico tapizados en símil cuero sobre espumas termo formada inyectada densidad SOF 45 de 80mm de espesor como mínimo Unión entre el asiento y respaldo por medio de lámina de acero moldeada 80mm de ancho con recubrimiento en pvc rígido apoya brazo en poliuretano inyectado con alma interna de acero sujetado bajo el asiento altura mínima 27mm largo 34mm ancho 50mm Base giradoria: semi arcada de aluminio pulido radio giro 330mm,ancho total de la estrella 67cm como mínimo, ruedas de nylon negro, columna a gas negra clase 4 con curso 125mm, acabado plástico telescopio para pistón negro, mecanismo de reclinación oscilante. OBS: presentar muestra	ITEM 40 Convenio Marco Silla giratoria tipo director con posa brazos, con respaldo alto y capacidad de soporte superior a 120 kilos. Base de metal cromada de 5 puntas y ruedas reforzadas. Con regulador de altura y sistema relax basculante con traba. Respaldo y asiento acolchados, relleno de espuma de alta densidad. Dimensiones mínimas: Altura total: 1,15 m Asiento: 0,60 m x 0,40 m Respaldo: 0,65 m 0,40 m Tapizado: liso en símil cuero, cuerina o cuero sintético de 0,8 micrones mínimo y tejido tipo malla de algodón al dorso, con propiedades elásticas. Color a definir.
7	SILLAS SECRETARIA EJECUTIVA: sillas giratorias asiento 0.48 m x 0,48 m como mínimo en madera multilaminada de 14mm de espesor moldeado en formato anatómico tapizados en símil cuero sobre espumas termo formada inyectada densidad SOF 45 de 80mm de altura como mínimo RESPALDO ANCHO 0,46 ALTO 0,61mm como mínimo en madera multilaminada de 14mm de espesor moldeado en formato anatómico tapizados en símil cuero sobre espumas termo formada inyectada densidad SOF 45 de 80mm de espesor como mínimo Unión entre el asiento y respaldo por medio de lámina de acero moldeada 80mm de ancho con recubrimiento en pvc rígido Base giradoria: semi arcada de Metal cromado radio giro 330mm,ancho total de la estrella 67cm como mínimo, ruedas de nylon negro, columna a gas negra clase 4 con curso 125mm, acabado plástico telescopio	ITEM 38 CONVENIO MARCO Silla operativa, respaldo medio, base giratoria de cinco puntas con ruedas dobles, regulación de altura a gas, respaldo fijo o regulable en inclinación sólo si el mismo es accionado a través de palanca de regulación (no se aceptará con sistema de regulación a rosca del respaldero), apoya brazos en vinilo inyectado, asiento y respaldo acolchado y tapizado sobre espumas inyectadas de alta densidad montadas en placas moldeadas. Dimensiones mínimas: Altura total: 1 m Asiento: 0,45 m x 0,40 m Respaldo: 0,35 m 0,35 m Tapizado: liso en símil cuero, cuerina o cuero sintético de 0,8 micrones mínimo

Dirección de Contrataciones – Universidad Nacional de Asunción

ALDERLIS RUBEN LEÓN ORTIZ
Director de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

EMAO/DRLO/dv
DGAyF/DC.

	para pistón negro, mecanismo de reclinación oscilante. OBS: presentar muestra	y tejido tipo malla de algodón al dorso, con propiedades elásticas. Color a definir
8	SILLAS GIRATORIAS CON POSABRAZO: Sillas giratorias asiento 0.48 m x 0,48 m como mínimo en madera multilaminada de 14mm de espesor moldeado en formato anatómico tapizados en símil cuero sobre espumas termo formada inyectada densidad SOF 45 de 80mm de altura como mínimo RESPALDO ANCHO 0,46 ALTO 0,61mm como mínimo en madera multilaminada de 14mm de espesor moldeado en formato anatómico tapizados en símil cuero sobre espumas termo formada inyectada densidad SOF 45 de 80mm de espesor como mínimo Unión entre el asiento y respaldo por medio de lámina de acero moldeada 80mm de ancho con recubrimiento en pvc rígido apoya brazo en poliuretano inyectado con alma interna de acero sujetado bajo el asiento altura mínima 27mm largo 34mm ancho 50mm Base giradoria: semi arcada de aluminio pulido radio giro 330mm,ancho total de la estrella 67cm como mínimo, ruedas de nylon negro, columna a gas negra clase 4 con curso 125mm, acabado plástico telescopio para pistón negro, mecanismo de reclinación oscilante. OBS: presentar muestra	Silla giratoria tipo director con posa brazos, con respaldo alto y capacidad de soporte superior a 120 kilos. Base de metal cromada de 5 puntas y ruedas reforzadas. Con regulador de altura y sistema relax basculante con traba. Respaldo y asiento acolchados, relleno de espuma de alta densidad. Dimensiones mínimas: Altura total: 1,15 m Asiento: 0,60 m x 0,40 m Respaldo: 0,65 m 0,40 m Tapizado: liso en símil cuero, cuerina o cuero sintético de 0,8 micrones mínimo y tejido tipo malla de algodón al dorso, con propiedades elásticas. Color a definir
10	SILLON PRESIDENCIAL:sillas giratorias asiento 0.48 m x 0,48 m como mínimo en madera multilaminada de14mm de espesor moldeado en formato anatómico tapizados en símil cuero sobreespumas termo formada inyectada densidad SOF 45 de 80mm de altura comomínimoRESPALDOANCHO 0,52cm ALTO 0,77cm como mínimo en madera multilaminada de 14mm deespesor moldeado en formato anatómico en tres curvas con apoya cabezaintegrado tapizados en símil cuero con costuras aparentes en forma vetical sobreespumas termo formada inyectada densidad SOF 45 de 70mm de espesor comomínimoUnión entre el asiento y respaldo por medio de lámina de acero moldeada 80mmde ancho con recubrimiento en pvc rígido apoya brazo en tubo de acero cromadomoldeado con terminación en polipropileno inyectado sujetado	ITEM 41 Silla ejecutiva, respaldo alto ergonómico,base giratoria de cinco puntas con ruedasdobles, regulación de altura a gas, relaxbasculante regulable en intensidad, apoyabrazos en vinilo inyectado, asiento yrespaldo acolchado y tapizado sobreespumas inyectadas de alta densidad,montadas en placas moldeadas. Capacidadde soporte hasta 120 kilos.Dimensiones mínimas:Altura total: 1,15 mAsiento: 0,60 m x 0,40 mRespaldo: 0,65 m 0,40 mTapizado: liso en símil cuero, cuerina ocuero sintético de 0,8 micrones mínimo ytejido tipo malla de algodón al dorso, conpropiedades elásticas. Color a definir.

Lic. DERLIS RUBÉN DELEÓN ORTIZ
Director de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

EMAO/DRLO/dv
DGAyF/DC.

Universidad Nacional de Asunción
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
www.una.py
C. Elect.: contrataciones@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

	bajo el asientoaltura mínima 27mm largo 34mm ancho 50mmBase giradoria: semi arcada de aluminio pulido radio giro 330mm,ancho total de laestrella 67cm como mínimo, ruedas de nylon negro, columna a gas negra clase 4con curso 125mm, acabado plástico telescopio para pistón negro, mecanismo dereclinación oscilante.	

Al hacer las comparaciones con las especificaciones técnicas disponibles en la tienda virtual difieren sustancialmente con las especificaciones técnicas solicitadas por esta convocante tales diferencias son Asiento: 0,60 m x 0,40 m, Respaldo: 0,65 m 0,40 m verificando estas medidas los bienes mencionados no están acorde a las necesidades de esta convocante, los materiales solicitados en el convenio marco no son precisas es decir uno de los ejemplos la base giratoria de 5 puntas con ruedas dobles, carecen de medidas de diámetros, la espuma solicitada en el convenio marco solicitan espumas inyectadas de alta densidad careciendo de una medida específica y densidad controlada, cabe mencionar que existen espumas inyectadas laminadas (común) y también las espumas termoformadas inyectadas que son materiales totalmente diferente el uno del otro.

Solicitamos la publicación del llamado para cumplir con las necesidades del proyecto FORMACAP.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Lic. DERLIS RUBEN DELEON ORTIZ
Director
Dirección de Contrataciones

EMAO/DRLO/dv
DGAyF/DC.