

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Suoc Cordillera**

Nombre de la Licitación:

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
VARIAS DE JUZGADOS DE PAZ - PLURIANUAL**
(versión 1)

ID de Licitación:

434632



Modalidad:

Contratación Directa

Publicado el:

13/10/2023

"Carta de Invitación para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - Convencional"
Versión 1

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	434632	Nombre de la Licitación:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE JUZGADOS DE PAZ - PLURIANUAL
Convocante:	Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia	Categoría:	2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
Unidad de Contratación:	Suoc Cordillera	Tipo de Procedimiento:	CD - Contratación Directa

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	SIP	Fecha Límite de Consultas:	19/10/2023 08:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA S.U.O.C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÈ- BARRIO LOMA GUAZÙ.-	Fecha de Entrega de Ofertas:	24/10/2023 09:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA S.U.O.C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÈ- BARRIO LOMA GUAZÙ.-	Fecha de Apertura de Ofertas:	24/10/2023 09:15

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Por Total	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones		

Datos del Contacto

Nombre:	Evelyn Patricia Cristaldo Britez.-	Cargo:	Técnico Administrativo- SUOC Circ. Judicial de Cordillera.-
Teléfono:	0511244435	Correo Electrónico:	ep_cristaldo@pj.gov.py

DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en esta carta de invitación, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración de la carta de invitación podrá solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración de la carta de invitación que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará una copia de su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

La carta de invitación, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el anexo pertinente de la presente carta de invitación.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a la carta de invitación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.
4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Los oferentes podrán adjuntar una Declaración Jurada en la que aleguen conocer el sitio de las obras y los trabajos requeridos; y para los oferentes que necesiten verificar in situ los trabajos a realizar, se establece que el recorrido por los 11(once) Juzgados de Paz afectados, será en:

Fecha: 17 de Octubre del 2023.-

Lugar de partida: Palacio de Justicia de Caacupé, para el recorrido de los 11(once) Juzgados. -

Hora de salida: 07:10 hs. -

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Virginia Duarte. -

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en

este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. La garantía de mantenimiento de oferta para la presente contratación directa será expedida en formato de declaración jurada, la cual deberá estar de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.

3. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:

- Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
- Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

4. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

- a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
- b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,
- c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,
- d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1. Suministrar los documentos indicados en la carta de invitación para la firma del contrato,
 - d.2. Firmar el contrato,
 - d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
 - d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

5. En los procesos de contratación directa, la garantía de fiel cumplimiento de contrato podrá ser otorgada por medio de declaración jurada en lugar de póliza de seguro o garantía bancaria, según lo indique la Convocante en las bases de la contratación.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

7. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Forma de instrumentación de la garantía de fiel cumplimiento

La garantía de cumplimiento de contrato para la presente contratación será:

Declaración Jurada

En caso de admitir la presentación de declaración jurada, el oferente deberá adecuarse al formato estándar de la Sección "Formularios".

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

30 (treinta) días posterior a la finalización del contrato.-

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

NO APLICA.-

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la

oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

- a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
- b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
- c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02)

días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Capacidad Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocatorias deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de declaración jurada de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. ()**

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. ()**

5. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios. ()**

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. ()**

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. ()**

8. Documentos legales

8.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
<p>.82. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
<p>8.3. Oferentes en Consorcio.</p>
<p>1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)</p>
<p>2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)</p>
<p>3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o • Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

El criterio para calificar la situación económica del oferente será en promedio de los 3 últimos años (2020, 2021, 2022).

1- Para contribuyente de IRE General: Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

- Ratio de Liquidez:** Activo Corriente / Pasivo Corriente. Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los años 2020, 2021, 2022.
- Endeudamiento:** Pasivo total / Activo total. No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los años 2020, 2021, 2022
- Rentabilidad:** Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio, no deberá ser negativo, de los años 2020, 2021, 2022.

2. Para contribuyente del IRE Simple: Debe cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia (Ingreso/Egreso)

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, en el ejercicio fiscal requerido. (de los años 2020, 2021, 2022.)

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

a. Balance General y Estado de Resultados (para Contribuyentes de IRE General) de los últimos 3 años 2020, 2021 y 2022. Presentados ante la SET.

b. Formulario N° 500 de Impuesto a la Renta (para Contribuyentes de IRE General) de los últimos 3 años 2020, 2021 y 2022. Presentados ante la SET.

c. Formulario N° 501 de Impuesto a la Renta de Pequeños Contribuyentes (para Contribuyentes de IRE Simple) de los últimos 3 años 2020, 2021 y 2022. Presentados ante la SET.

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

- Demostrar la experiencia en **MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES** con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente **al 50 (cincuenta) %** como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: en los **últimos 3 (tres) años. (2020,2021,2022)**. La misma deberá ser comprobada a través de copias de contratos con empresas públicas y/o privadas acompañadas de Certificados de conformidad y/o Actas de Recepción definitiva, que acrediten provisiones anteriores del servicio de **MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES** solicitado en la presente licitación de los 3(tres) últimos años.(2020,2021,2022). Se podrán incluir la cantidad de contratos que sean necesarias para acreditar la experiencia requerida. Se aclara que el volumen requerido corresponde a la sumatoria de los contratos. La Convocante se reserva el derecho de realizar la comprobación de la veracidad de los documentos presentados mediante visitas y/o pedidos de informe a las empresas públicas o privadas con quien se acredite la experiencia.
- La empresa propuesta deberá demostrar tener una antigüedad mínima en el mercado de por lo menos 3(tres) años en el rubro, verificable por medio del Ruc/ constancia de RUC. La empresa deberá tener como actividad principal o secundaria **CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS** relacionados al Objeto del llamado (**MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES**) y verificable por medio de la Constancia del RUC. -
- Croquis de la ubicación de la empresa, la convocante se reserva el derecho de visitar in situ el local del oferente, para constatar que el mismo se dedica al rubro objeto del presente proceso de contratación (**MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES**). En caso de constatarse que la misma no se dedica al mencionado rubro, la convocante podrá descalificar a la misma.
- Relatorio ilustrativo de la empresa, currículo, su experiencia y tradición en el Ramo y cualquier otra información que el Oferente considere pertinente a los efectos de esta Licitación.
- Además, el oferente deberá presentar con su oferta la planilla de Especificaciones Técnicas.Las cuales deberán estar firmadas y selladas. -

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Constancia de RUC emitida por la SET.-

2. Copias de contratos con empresas públicas y/o privadas acompañadas de Certificados de conformidad /o actas de Recepción definitiva que acrediten provisiones anteriores. -

3. Croquis de la ubicación de la empresa. -
4. Relatorio ilustrativo de la empresa, currícul. -
5. Planilla de Especificaciones Técnicas. -

Capacidad Técnica

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

- Demostrar que cuenta con el personal clave y técnico propuesto para el presente contrato. Como mínimo se deberá contar con: Un jefe, profesional Ingeniero Civil o Arquitecto con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en obras de naturaleza similar, quien será el encargado de coordinar y el responsable de la buena y correcta ejecución de los trabajos.
- El oferente deberá presentar Declaración Jurada donde manifieste contar con plantilla o cuadrilla de personal capacitado para realizar los servicios.
- El Oferente, deberá demostrar a través de las documentaciones que cuenta con los equipos y herramientas, necesarias para ejecutar los servicios, así como su capacidad logística, que se verificará con la presentación de una Declaración Jurada (En lo cual deberán detallar específicamente en un listado de los Equipos y Herramientas con que cuentan, así como el detalle de su capacidad Logística) -

Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

1. Currículo vitae.
2. Constancia Aporte Obrero Patronal. Formato Declaración Jurada de listado de personas a cargo.
3. Formato de Declaración Jurada Listado de equipos y herramientas.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en la carta de invitación del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

- a. **Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado:**

Arq. Virginia C. Duarte Galeano Administradora de Contrato - Técnica Administrativa II de la Sección de Obras Civiles. -

- b. **Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada:**

Durante el relevamiento in situ sobre la situación edilicia de los Juzgados de Paz de Cordillera se han detectado deterioros en las construcciones, falta de seguridad de algunas aberturas, falta de accesibilidad para personas con discapacidades de movilización, falta de áreas de espera adecuadas, las cuales fueron consensuados y priorizados según criterios de urgencia.

El actual deterioro edilicio de varias sedes de Juzgados de Paz, incide y afecta negativamente al sistema de trabajo de las mismas, debido a goteras que en días de lluvia, imposibilitan la realización normal de las actividades. Así también el citado proyecto de mantenimiento, responde a la solicitud de varios jueces de Paz, quienes han manifestado la necesidad de reforzar la seguridad edilicia por medio de la provisión de rejas en las aberturas.

Por lo que este proyecto de mantenimiento, permitirá la reparación de 11 (once) sedes de Juzgado de Paz del departamento de Cordillera, con lo que se podrá otorgar de buenas condiciones a sus instalaciones, aumentar la seguridad edilicia para así lograr el buen desarrollo de las actividades judiciales, además de alargar la vida útil del edificio. -

- c. **Justificar la planificación. (si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal):**

La planificación responde a una necesidad temporal.-

d. Justificar las especificaciones técnicas establecidas:

Con las Especificaciones Técnicas se establecen las características técnicas de los trabajos que se requiere en cuanto a materiales y mano de obra a ser ejecutados para el Mantenimiento de varios Juzgados de Paz de Cordillera, ubicados en los distritos de Altos, Arroyos y Esteros, Tobatí, Eusebio Ayala, Emboscada, Isla Pucú, Loma Grande, Mbocayaty del Yhaguy, Nueva Colombia, Piribebuy y San José Obrero.-.

Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

Los planos esquemáticos, las especificaciones técnicas, la planilla de cantidades de obras y el presupuesto, se consideran documentos referenciales, quedando expresamente señalado que cualquier indicación sobre materiales, métodos, dimensiones, cantidades, acabados, etc., expresados en los planos y omitidos en las especificaciones u otros documentos y viceversa, no eximen al CONTRATISTA de su ejecución, debiendo éste realizarlo SIN COSTO ADICIONAL, previa solicitud al contratante, a través de la FISCALIZACION. De igual forma en caso que el Oferente encuentre omisiones en las especificaciones técnicas, planos y planillas de obras, de trabajos que a su criterio deberían solicitar autorización para su cotización e inclusión en su propuesta durante los plazos señalados para consultas.

La obra será ejecutada en los plazos y fechas convenidos, haciendo entrega el CONTRATISTA de los trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades estipuladas en el mismo.

Los rubros indicados como global, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realización, por lo que ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

La aceptación por ítem (por cada Juzgado de Paz) indicada mediante el Acta de Recepción Provisoria, no exonera al CONTRATISTA de la obligación de su conservación, mantenimiento y reparación hasta la finalización integral de los trabajos y su entrega mediante Acta de Recepción Definitiva, documento en el cual se mantendrán las responsabilidades futuras del CONTRATISTA contempladas en las leyes y normas vigentes de la República sobre seguridad, vicios ocultos y otros aspectos de la obra, de acuerdo a exigencias señaladas en el Contrato.

Todos los materiales empleados en la obra se ajustarán estrictamente a las especificaciones técnicas y deberán ser previamente aprobadas por la Fiscal de obras antes de su utilización, los materiales extraídos y/o remplazados según sean estos solicitados por la Fiscal de Obras, serán entregados bajo libro de Actas y se indicará en el acta su destino final.-

Para la ejecución de los trabajos, EL CONTRATISTA proveerá la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, coordinación y tecnología necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas, especificaciones técnicas y documentos contractuales.

EL CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecución de la obra. Además deberá contar con un personal clave y técnico propuesto para el presente contrato, que podrá ser un profesional Ingeniero Civil o Arquitecto con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en obras de naturaleza similar, quien será el encargado de coordinar y el responsable de la buena y correcta ejecución de los trabajos

El COMITENTE se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se señalan en el presente documento si ello no requiere una modificación en el costo de su ejecución, para lo cual dará aviso oportuno al CONTRATISTA, siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio de la obra.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ: Toda iluminación artificial necesaria, tanto diurna como nocturna, estará a cargo e ira por cuenta del CONTRATISTA y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la FISCALIZACION. Asimismo correrá por cuenta del CONTRATISTA la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción.

Si se realizaren trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el CONTRATISTA proveerá la iluminación que posibilite a su personal el desarrollo de los trabajos. En todos los casos el CONTRATISTA deberá someter a la aprobación de la FISCALIZACION, las instalaciones eléctricas provisionales que se proponga ejecutar.

EQUIPOS: El CONTRATISTA deberá proveer los equipos apropiados, en cantidad y rendimiento requeridos para cada tarea. Los trabajadores deberán contar con indumentaria de protección (mínimamente deberán contar con chalecos identificando nombre de la empresa, contarán con cascos protectores según sea el caso, y todos contarán con botas de trabajo). En todo tiempo el plantel de trabajadores deberán mantener buena conducta, expresarse con vocabulario

adecuado (Ej: evitando palabras obscenas, silbidos, gritos, música con volumen exagerado).

LIMPIEZA DE OBRA: La limpieza consistirá en el retiro y disposición de basuras, escombros, cercas y cualquier otro material que pueda dificultar la ejecución de las obras. Todos los materiales extraídos durante la limpieza serán transportados y depositados en áreas indicadas por la FISCALIZACION. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados de la obra por cuenta y cargo exclusivo del CONTRATISTA, debiendo considerar en su Oferta, este retiro y transporte. La limpieza deberá ser constante durante todo el desarrollo de la obra, hasta su Recepción Final.

N°	DESCRIPCIÓN	Unid	Cant.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	JUZGADO DE PAZ DE ALTOS - Limpiar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático y 7 de agua, enjuagar muy bien y dejar secar.	gl	1,00	Se procederá al retiro de todas las hojas de la superficie, luego se preparará en un recipiente 1 parte de ácido muriático y 7 partes de agua, con ello se embeberá la superficie, se tallará con un cepillo o escoba de cerdas duras, y se enjuagará con abundante agua, una vez terminado el lavado, se deberá esperar a que seque por completo la superficie - por lo menos medio día de pleno sol.-
2	Mano de Obra- Limpiar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático y 7 de agua, enjuagar muy bien y dejar secar.	gl	1,00	Se procederá al retiro de todas las hojas de la superficie, luego se preparará en un recipiente 1 parte de ácido muriático y 7 partes de agua, con ello se embeberá la superficie, se tallará con un cepillo o escoba de cerdas duras, y se enjuagará con abundante agua, una vez terminado el lavado, se deberá esperar a que seque por completo la superficie - por lo menos medio día de pleno sol.-
3	Aislación de la superficie con pintura elastomérica, previo sellado de las fisuras	m ²	36,92	Las fisuras se limpiaran, se sopletea y se procederá a sellar con poliuretano; La colocación de la pintura elastomérica, se procederá de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
4	Mano de Obra - Aislación de la superficie con pintura elastomérica, previo sellado de las fisuras	m ²	36,92	Las fisuras se limpiaran, se sopletea y se procederá a sellar con poliuretano; La colocación de la pintura elastomérica, se procederá de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

5	JUZGADO DE PAZ DE ARROYOS Y ESTEROS - Eliminar artefactos de la losa de hall de acceso, sellar la superficie expuesta	gl	1,00	Se retiraran los artefactos y los cables de conexión de los mismos, se procederá a siliconar toda las terminales de los caños corrugados ubicados en la losa para evitar el acceso del agua de lluvia a las instalaciones
6	Mano de Obra - Eliminar artefactos de la losa de hall de acceso, sellar la superficie expuesta	gl	1,00	Se retiraran los artefactos y los cables de conexión de los mismos, se procederá a siliconar toda las terminales de los caños corrugados ubicados en la losa para evitar el acceso del agua de lluvia a las instalaciones
7	Limpiar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático y 7 de agua, enjuagar muy bien y dejar secar.	gl	1,00	Se procederá al retiro de todas las hojas de la superficie, luego se preparará en un recipiente 1 parte de ácido muriático y 7 partes de agua, con ello se embeberá la superficie, se tallará con un cepillo o escoba de cerdas duras, y se enjuagará con abundante agua, una vez terminado el lavado, se deberá esperar a que seque por completo la superficie - por lo menos medio día de pleno sol.-
8	Mano de Obra - Limpiar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático y 7 de agua, enjuagar muy bien y dejar secar.	gl	1,00	Se procederá al retiro de todas las hojas de la superficie, luego se preparará en un recipiente 1 parte de ácido muriático y 7 partes de agua, con ello se embeberá la superficie, se tallará con un cepillo o escoba de cerdas duras, y se enjuagará con abundante agua, una vez terminado el lavado, se deberá esperar a que seque por completo la superficie - por lo menos medio día de pleno sol.-
9	Aislación de la superficie con pintura elastomérica, previo sellado de las fisuras	m ²	32,82	Las fisuras se limpiaran, se sopletea y se procederá a sellar con poliuretano; La colocación de la pintura elastomérica, se procederá de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

10	Mano de Obra - Aislación de la superficie con pintura elastomérica, previo sellado de las fisuras	m ²	32,82	Las fisuras se limpiaran, se sopletea y se procederá a sellar con poliuretano; La colocación de la pintura elastomérica, se procederá de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11	JUZGADO DE PAZ DE TOBATI - Demolición de muro de mampostería (un sector de la muralla)	m ²	7,70	Iniciar la demolición con perforaciones sucesivas marcando el área, con cincel y mazo retirar los ladrillos, evitar realizar fuertes golpes que dañen la estructura y causen fisuras a la muralla. Los residuos podrán ser utilizados como material de relleno y/o contrapiso
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12	Mano de Obra - Demolición de muro de mampostería (un sector de la muralla)	m ²	7,70	Iniciar la demolición con perforaciones sucesivas marcando el área, con cincel y mazo retirar los ladrillos, evitar realizar fuertes golpes que dañen la estructura y causen fisuras a la muralla. Los residuos podrán ser utilizados como material de relleno y/o contrapiso
----	----------------------------------------------------------------------------	----------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13	Desmante de tierra y compactación de la superficie	m ³	7,05	Trabajo que se realizará de forma manual, evitando causar vibraciones que afecten la estructura
----	----------------------------------------------------	----------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

14	Mano de Obra - Desmante de tierra y compactación de la superficie	m ³	7,05	Trabajo que se realizará de forma manual, evitando causar vibraciones que afecten la estructura
----	-------------------------------------------------------------------	----------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

15	Muro de Piedra bruta colocada (1/2:1:4)	m ³	38,00	La piedra a utilizarse deberá ser de buena calidad, estructura homogénea y durable, libre de defectos, arcillas, aceites y sustancias adheridas o incrustadas, sin grietas y exenta de planos de fractura y de desintegración. La unidad pétrea en su dimensión mínima, no deberá ser menor de 20 cm. Se empleará cemento portland normal, fresco y de calidad probada. El muro deberá contar con las siguientes dimensiones: altura total de 1,22m (de 40 cm de ancho de boca y 60 cm de base) la altura libre será de 72 cm y estará empotrado en el suelo 50cm
----	-----------------------------------------	----------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16	Mano de Obra - Muro de Piedra bruta colocada (1/2:1:4)	m ³	38,00	La piedra a utilizarse deberá ser de buena calidad, estructura homogénea y durable, libre de defectos, arcillas, aceites y sustancias adheridas o incrustadas, sin grietas y exenta de planos de fractura y de desintegración. La unidad pétreo en su dimensión mínima, no deberá ser menor de 20 cm. Se empleará cemento portland normal, fresco y de calidad probada. El muro deberá contar con las siguientes dimensiones: altura total de 1,22m (de 40 cm de ancho de boca y 60 cm de base) la altura libre será de 72 cm y estará empotrado en el suelo 50cm
17	Muro de ladrillo común 0,30 m (1:2:8) para construcción de rampa	m ²	13,23	Serán de ladrillos comunes macizos asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). Los ladrillos deben colocarse rompiendo la junta, es decir, de manera que las juntas verticales de dos hileras sucesivas nunca coincidan en la misma vertical.
18	Mano de Obra - Muro de ladrillo común 0,30 m (1:2:8) para construcción de rampa	m ²	13,23	Serán de ladrillos comunes macizos asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). Los ladrillos deben colocarse rompiendo la junta, es decir, de manera que las juntas verticales de dos hileras sucesivas nunca coincidan en la misma vertical.
19	Revoque hidrófugo - terminación filtrado	m ²	1,00	Se hará una capa de revoque directamente sobre el muro con mortero 1:4:12 + Hidrófugo, con un espesor no inferior a 15mm
20	Mano de Obra - Revoque hidrófugo - terminación filtrado	m ²	1,00	Se hará una capa de revoque directamente sobre el muro con mortero 1:4:12 + Hidrófugo, con un espesor no inferior a 15mm

21	Contrapiso de hormigón hidrófugo de 10 cm, dosificación 1/4:1:4:6 (cemento, arena lavada, cascotillo cerámico)	m ²	19,82	Se utilizará contrapiso de hormigón de cascotes de 10cm de espesor. El hormigón será elaborado con mezcladoras mecánicas. El suelo, antes de proceder a la colocación del Contrapiso, se apisonará conforme a lo que oportunamente establezca la fiscalización. No se procederá a la ejecución del mismo sin autorización previa de la fiscalización, la que se solicitará una vez nivelada y apisonada perfectamente la tierra, agregando un riego adecuado para conseguir la humedad relativa apropiada para la buena consolidación del terreno.
22	Mano de Obra - Contrapiso de hormigón hidrófugo de 10 cm, dosificación 1/4:1:4:6 (cemento, arena lavada, cascotillo cerámico)	m ²	19,82	Se utilizará contrapiso de hormigón de cascotes de 10cm de espesor. El hormigón será elaborado con mezcladoras mecánicas. El suelo, antes de proceder a la colocación del Contrapiso, se apisonará conforme a lo que oportunamente establezca la fiscalización. No se procederá a la ejecución del mismo sin autorización previa de la fiscalización, la que se solicitará una vez nivelada y apisonada perfectamente la tierra, agregando un riego adecuado para conseguir la humedad relativa apropiada para la buena consolidación del terreno.
23	Provisión y colocación de piso tipo cantorrodado de 30x30 cm	m ²	19,82	Antes de iniciar la colocación de los solados, la Empresa Constructora deberá presentar muestras con que se ejecutarán los pisos, y obtener la correspondiente aprobación de la Fiscalización de Obra. Queda estrictamente prohibido el uso de piezas cortadas en forma manual. Utilizar mortero de cemento. Los pisos serán de color rojo en las rampas y en los descansos de color amarillo, o viceversa
24	Mano de Obra - Provisión y colocación de piso tipo cantorrodado de 30x30 cm	m ²	19,82	Antes de iniciar la colocación de los solados, la Empresa Constructora deberá presentar muestras con que se ejecutarán los pisos, y obtener la correspondiente aprobación de la Fiscalización de Obra. Queda estrictamente prohibido el uso de piezas cortadas en forma manual. Utilizar mortero de cemento. Los pisos serán de color rojo en las rampas y en los descansos de color amarillo, o viceversa

25	Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles	m ²	27,23	La estructura se hará en caño metálico negro de 50mm y 2mm de espesor. Los parantes verticales serán de 50 mm y los refuerzos horizontales de 20 mm, Se precisará de un tramo recto horizontal al inicio y al final de la rampa. Las uniones serán soldadas, pulidas y regularizadas con masilla plástica.
26	Mano de Obra - Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles	m ²	27,23	La estructura se hará en caño metálico negro de 50mm y 2mm de espesor. Los parantes verticales serán de 50 mm y los refuerzos horizontales de 20 mm, Se precisará de un tramo recto horizontal al inicio y al final de la rampa. Las uniones serán soldadas, pulidas y regularizadas con masilla plástica
27	Pintura epóxica para metal (rejas, baranda)	m ²	30,71	Aplicar pintura epóxica en toda la superficie, esperar a que seque para volver a pulverizar, se deberá seguir las instrucciones del fabricante, color grafito (mínimo dos manos). El trabajo se realizará con una pistola de pulverización producida por la presión de aire comprimido proveniente de un compresor.-
28	Mano de Obra - Pintura epóxica para metal (rejas, baranda)	m ²	30,71	Aplicar pintura epóxica en toda la superficie, esperar a que seque para volver a pulverizar, se deberá seguir las instrucciones del fabricante, color grafito (mínimo dos manos). El trabajo se realizará con una pistola de pulverización producida por la presión de aire comprimido proveniente de un compresor.-
29	Provisión y colocación de rejas para ventanas	m ²	3,84	Serán construidas según diseño con caños cuadrado metálico de 2x2cm, con las siguientes medidas: 2 unidades de 160 x 1,20 m
30	Mano de Obra - Provisión y colocación de rejas para ventanas	m ²	3,84	Serán construidas según diseño con caños cuadrado metálico de 2x2cm, con las siguientes medidas: 2 unidades de 160 x 1,20 m

31	Provisión y montaje de reja tipo tijera en puerta principal (de 1,45x2,10m) , con cerradura incorporada y porta candado.-	m ²	3,05	La reja serán tipo tijera (plegadiza), pintadas con esmalte sintético previo tratamiento antióxido. El contratista deberá corroborar las medidas exactas in situ.-
32	Mano de Obra - Provisión y montaje de reja tipo tijera en puerta principal (de 1,45x2,10m) , con cerradura incorporada y porta candado.-	m ²	3,05	La reja serán tipo tijera (plegadiza), pintadas con esmalte sintético previo tratamiento antióxido. El contratista deberá corroborar las medidas exactas in situ.-
33	Provisión y colocación de puerta de chapa metálica N°18, una hoja, incluye marco y cerradura	unid	1,00	Será colocada en la fachada de atrás, (dentro del vano del marco existente, es decir, sin eliminar el marco de madera existente), La hoja será de chapa doblada, estará pintada con esmalte sintético, previo antióxido.
34	Mano de Obra - Provisión y colocación de puerta de chapa metálica N°18, una hoja, incluye marco y cerradura	unid	1,00	Será colocada en la fachada de atrás, (dentro del vano del marco existente, es decir, sin eliminar el marco de madera existente), La hoja será de chapa doblada, estará pintada con esmalte sintético, previo antióxido.
35	JUZGADO DE PAZ DE EUSEBIO AYALA - Limpiar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático y 7 de agua, enjuagar muy bien y dejar secar.	gl	1,00	Se procederá al retiro de todas las hojas de la superficie, luego se preparará en un recipiente 1 parte de ácido muriático y 7 partes de agua, con ello se embeberá la superficie, se tallará con un cepillo o escoba de cerdas duras, y se enjuagará con abundante agua, una vez terminado el lavado, se deberá esperar a que seque por completo la superficie - por lo menos medio día de pleno sol

36	Mano de Obra - Limpiar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático y 7 de agua, enjuagar muy bien y dejar secar.	gl	1,00	Se procederá al retiro de todas las hojas de la superficie, luego se preparará en un recipiente 1 parte de ácido muriático y 7 partes de agua, con ello se embeberá la superficie, se tallará con un cepillo o escoba de cerdas duras, y se enjuagará con abundante agua, una vez terminado el lavado, se deberá esperar a que seque por completo la superficie - por lo menos medio día de pleno sol
37	Aislación de la superficie con pintura elastomérica, previo sellado de las fisuras	m	15,00	Las fisuras se limpiaran, se sopletea y se procederá a sellar con poliuretano; La colocación de la pintura elastomérica, se procederá de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. (Sellar todas las fisuras especialmente sobre la sala de espera)
38	Mano de Obra - Aislación de la superficie con pintura elastomérica, previo sellado de las fisuras	m	15,00	Las fisuras se limpiaran, se sopletea y se procederá a sellar con poliuretano; La colocación de la pintura elastomérica, se procederá de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. (Sellar todas las fisuras especialmente sobre la sala de espera)
39	Provisión y colocación de membrana asfáltica de 4mm	m ²	206,00	Limpieza de la zona, luego imprimir con pintura asfáltica de base solvente la superficie del techo; posteriormente soldar la membrana en toda la superficie; y sellar en todas las uniones y los solapes perimetrales.-
40	Mano de Obra - Provisión y colocación de membrana asfáltica de 4mm	m ²	206,00	Limpieza de la zona, luego imprimir con pintura asfáltica de base solvente la superficie del techo; posteriormente soldar la membrana en toda la superficie; y sellar en todas las uniones y los solapes perimetrales.-
41	Retiro de aberturas existentes (puerta principal y ventanas)	unid	7,00	Se procederá a retirar con amoladora, cincel y martillo, cuidando no afectar a la solidez de los muros

42	Mano de Obra - Retiro de aberturas existentes (puerta principal y ventanas)	unid	7,00	Se procederá a retirar con amoladora, cincel y martillo, cuidando no afectar a la solidez de los muros
43	Provisión y colocación de ventanas con cristal templado de 6mm	unid	5,00	La ventana será de cristal templado de 6mm, una hoja fija y una móvil, color bronce. V1 = 3 unidades de 1,20x1,50 m; V2 = 2 unidades de 1,60x1,50
44	Mano de Obra - Provisión y colocación de ventanas con cristal templado de 6mm	unid	5,00	La ventana será de cristal templado de 6mm, una hoja fija y una móvil, color bronce. V1 = 3 unidades de 1,20x1,50 m; V2 = 2 unidades de 1,60x1,50
45	Provisión y colocación de Puerta con cristal templado de 10mm, con herrajes de bronce y freno	unid	1,00	La Puerta será de cristal templado de 10mm, incluye todos los herrajes y el freno. P1 = 1 unidad de 1,17x2,10 m
46	Mano de Obra - Provisión y colocación de Puerta con cristal templado de 10mm, con herrajes de bronce y freno	unid	1,00	La Puerta será de cristal templado de 10mm, incluye todos los herrajes y el freno. P1 = 1 unidad de 1,17x2,10 m
47	Provisión y colocación de Rejas para ventana	m ²	11,68	Serán construidas según diseño con caños cuadrado metálico de 2x2cm, con las siguientes medidas: 3 unidades de 1,30x1,60 y 2 unidades de 1,70x1,60 m
48	Mano de Obra - Provisión y colocación de Rejas para ventana	m ²	11,68	Serán construidas según diseño con caños cuadrado metálico de 2x2cm, con las siguientes medidas: 3 unidades de 1,30x1,60 y 2 unidades de 1,70x1,60 m

49	Provisión y montaje de reja tipo tijera en puerta principal (de 1,18x2,10m) , con cerradura incorporada y porta candado.-	m ²	2,48	La reja serán tipo tijera (plegadiza), pintadas con esmalte sintético previo tratamiento antióxido. El contratista deberá corroborar las medidas exactas in situ.-
50	Mano de Obra - Provisión y montaje de reja tipo tijera en puerta principal (de 1,18x2,10m) , con cerradura incorporada y porta candado.-	m ²	2,48	La reja serán tipo tijera (plegadiza), pintadas con esmalte sintético previo tratamiento antióxido. El contratista deberá corroborar las medidas exactas in situ.-
51	Pintura epóxica para metal (rejas)	m ²	14,14	Aplicar pintura epóxica en toda la superficie, esperar a que seque, para volver a pulverizar, se deberá seguir las instrucciones del fabricante, color grafito (mínimo dos manos). El trabajo se realizará con una pistola de pulverización producida por la presión de aire comprimido proveniente de un compresor.-
52	Mano de Obra - Pintura epóxica para metal (rejas)	m ²	14,14	Aplicar pintura epóxica en toda la superficie, esperar a que seque, para volver a pulverizar, se deberá seguir las instrucciones del fabricante, color grafito (mínimo dos manos). El trabajo se realizará con una pistola de pulverización producida por la presión de aire comprimido proveniente de un compresor.-

53	Provisión y colocación de puerta placa, (con cerradura interna para sanitario)	Unid	1,00	La puerta será de cedro tipo placas, de 5 mm de espesor, y tendrán una estructura resistente de forma tal que resulte indeformable y que no produzca ondulaciones en las chapas. Una vez terminada la estructura resistente se pasará por una rasqueteadora especial para aplanarla, uniformar el espesor y facilitar el encolamiento sobre las chapas de madera terciada. El bastidor perimetral de 60 x 37 mm de espesor, refuerzos para cerraduras de 310 x 60 mm, Relleno tipo "Nido de abejas" de 50 x 50 mm, terciada de cedro de 4 mm de espesor con caras interiores totalmente encoladas, tapacantos perimetrales sobre machimbre con madera maciza de cerraduras
54	Mano de Obra - Provisión y colocación de puerta placa, (con cerradura interna para sanitario)	Unid	1,00	La puerta será de cedro tipo placas, de 5 mm de espesor, y tendrán una estructura resistente de forma tal que resulte indeformable y que no produzca ondulaciones en las chapas. Una vez terminada la estructura resistente se pasará por una rasqueteadora especial para aplanarla, uniformar el espesor y facilitar el encolamiento sobre las chapas de madera terciada. El bastidor perimetral de 60 x 37 mm de espesor, refuerzos para cerraduras de 310 x 60 mm, Relleno tipo "Nido de abejas" de 50 x 50 mm, terciada de cedro de 4 mm de espesor con caras interiores totalmente encoladas, tapacantos perimetrales sobre machimbre con madera maciza de cerraduras
55	JUZGADO DE PAZ DE EMBOSCADA - Provisión y colocación de rejas para ventana	m ²	4,08	Serán construidas según diseño con caños cuadrado metálico de 2x2cm, con las siguientes medidas: 1,70x2,10m
56	Mano de Obra - Provisión y colocación de rejas para ventana	m ²	4,08	Serán construidas según diseño con caños cuadrado metálico de 2x2cm, con las siguientes medidas: 1,70x2,10m

57	Pintura epóxica para metal (rejas)	m ²	4,08	Aplicar pintura epóxica en toda la superficie, esperar a que seque para volver a pulverizar, se deberá seguir las instrucciones del fabricante, color grafito (mínimo dos manos). El trabajo se realizará con una pistola de pulverización producida por la presión de aire comprimido proveniente de un compresor.-
58	Mano de Obra - Pintura epóxica para metal (rejas)	m ²	4,08	Aplicar pintura epóxica en toda la superficie, esperar a que seque para volver a pulverizar, se deberá seguir las instrucciones del fabricante, color grafito (mínimo dos manos). El trabajo se realizará con una pistola de pulverización producida por la presión de aire comprimido proveniente de un compresor.-
59	Techo metálico con chapa trapezoidal prepintada color cerámica	m ²	56,73	Las chapas de base galvanizada prepintadas que se presentan con una capa de pintura, color cerámica en la parte superior y un acabado prepintado en la parte inferior. Presentación: trapezoidal
60	Mano de Obra - Techo metálico con chapa trapezoidal prepintada color cerámica	m ²	56,73	Las chapas de base galvanizada prepintadas que se presentan con una capa de pintura, color cerámica en la parte superior y un acabado prepintado en la parte inferior. Presentación: trapezoidal
61	Estructura metálica, vigas y correas de 50x50x1,50mm	m ²	56,73	Serán construidas según diseño con caños cuadrado metálico de 50 x 50 x 1,5mm
62	Mano de Obra - Estructura metálica, vigas y correas de 50x50x1,50mm	m ²	56,73	Serán construidas según diseño con caños cuadrado metálico de 50 x 50 x 1,5mm

63	Provisión y colocación de pilares metálicos de 60x 100 cm de 2mm	unid	4,00	Serán de caños rectangular metálico de 60x100x2mm, el cual estará incado al suelo unos 70 cm amurado al hormigón.-
64	Mano de Obra - Provisión y colocación de pilares metálicos de 60x 100 cm de 2mm	unid	4,00	Serán de caños rectangular metálico de 60x100x2mm, el cual estará incado al suelo unos 70 cm amurado al hormigón.-
65	Cimentación de Hormigón ciclópeo, serán de 0,40 x 0,40 x 0,80 cm de profundidad	m ³	0,51	Serán contruidos con 80 cm de profundidad de hormigón (dosif. 1:3:6). Será una mezcla de hormigón tradicional con grava, arena y agua, combinado con rocas grandes
66	Mano de Obra - Cimentación de Hormigón ciclópeo, serán de 0,40 x 0,40 x 0,80 cm de profundidad	m ³	0,51	Serán contruidos con 80 cm de profundidad de hormigón (dosif. 1:3:6). Será una mezcla de hormigón tradicional con grava, arena y agua, combinado con rocas grandes
67	Aislante térmico para techo de chapa , sobre entramado de alambre galvanizado, (cuadrícula 20x20 cm)	m ²	56,73	Los entramados se realizaran con alambre liso galvanizado, la malla será de 20x20 cm, bien tensada asegurando que la membrana no pancee, la aislación se colocará solapada unas con otras de tal forma a evitar desplazamientos.-
68	Mano de Obra - Aislante térmico para techo de chapa , sobre entramado de alambre galvanizado, (cuadrícula 20x20 cm)	m ²	56,73	Los entramados se realizaran con alambre liso galvanizado, la malla será de 20x20 cm, bien tensada asegurando que la membrana no pancee, la aislación se colocará solapada unas con otras de tal forma a evitar desplazamientos.-

69	Pintura sintética de la estructura metálica y pilares metálicos	m ²	56,73	Lijar toda la superficie, retirar los residuos de grasa y de polvo. Aplicar antióxido en toda la superficie, esperar a que seque. Proceder al pintado con esmalte sintético, color grafito (mínimo dos manos).
70	Mano de Obra - Pintura sintética de la estructura metálica y pilares metálicos	m ²	56,73	Lijar toda la superficie, retirar los residuos de grasa y de polvo. Aplicar antióxido en toda la superficie, esperar a que seque. Proceder al pintado con esmalte sintético, color grafito (mínimo dos manos).
71	Provisión y colocación de cielorraso de PVC, color blanco, con estructura metálica, caños de 15 x 15 mm. La cuadrícula no deberá ser mayor a 50x50 cm	m ²	56,73	Cielorraso de PVC, color blanco, con estructura metálica, caños de 15 x 15 mm. La cuadrícula no deberá ser mayor a 50x50 cm. Los tornillos de fijación de las placas serán autorroscantes para chapa metálica de 28mm de longitud mínima.
72	Mano de Obra - Provisión y colocación de cielorraso de PVC, color blanco, con estructura metálica, caños de 15 x 15 mm. La cuadrícula no deberá ser mayor a 50x50 cm	m ²	56,73	Cielorraso de PVC, color blanco, con estructura metálica, caños de 15 x 15 mm. La cuadrícula no deberá ser mayor a 50x50 cm. Los tornillos de fijación de las placas serán autorroscantes para chapa metálica de 28mm de longitud mínima.
73	Provisión y colocación de cenefa metálica	m ²	18,66	La cenefa será de chapa metálica, de unos 50 cm de altura.

74	Mano de Obra - Provisión y colocación de cenefa metálica	m ²	18,66	La cenefa será de chapa metálica, de unos 50 cm de altura.
75	Pintura epóxica para metal (cenefa)	m ²	18,66	Aplicar pintura epóxica en toda la superficie, esperar a que seque, para volver a pulverizar, se deberá seguir las instrucciones del fabricante, color grafito (mínimo dos manos). El trabajo se realizará con una pistola de pulverización producida por la presión de aire comprimido proveniente de un compresor.-
76	Mano de Obra - Pintura epóxica para metal (cenefa)	m ²	18,66	Aplicar pintura epóxica en toda la superficie, esperar a que seque, para volver a pulverizar, se deberá seguir las instrucciones del fabricante, color grafito (mínimo dos manos). El trabajo se realizará con una pistola de pulverización producida por la presión de aire comprimido proveniente de un compresor.-
77	Provisión y colocación de canaleta embutida (para desagüe pluvial) de chapa galvanizada N°24	m	10,04	Serán metálicas de chapa N°24 , pintadas con antióxido y pintura sintética color grafito.-
78	Mano de Obra - Provisión y colocación de canaleta embutida (para desagüe pluvial) de chapa galvanizada N°24	m	10,04	Serán metálicas de chapa N°24 , pintadas con antióxido y pintura sintética color grafito.-

79	Provisión y colocación de caño de bajada de chapa galvanizada	m	12,00	Serán colocados para desagotar la canaleta de desagüe pluvial, se utilizará caño rectangular. Se sujetarán por medio de abrazaderas metálicas, las cuales serán colocadas cada 50 cm de distancia unas de otras
80	Mano de Obra - Provisión y colocación de caño de bajada de chapa galvanizada	m	12,00	Serán colocados para desagotar la canaleta de desagüe pluvial, se utilizará caño rectangular. Se sujetarán por medio de abrazaderas metálicas, las cuales serán colocadas cada 50 cm de distancia unas de otras
81	Pintura sintética de canaleta y caño de bajada, previa base con antióxido	m	22,04	Deberá llevar un tratamiento previo con pintura antióxido y posteriormente dos manos de pintura sintética. Su terminación deberá ser con pintura antióxido con tratamiento patinador.
82	Mano de Obra - Pintura sintética de canaleta y caño de bajada, previa base con antióxido	m	22,04	Deberá llevar un tratamiento previo con pintura antióxido y posteriormente dos manos de pintura sintética. Su terminación deberá ser con pintura antióxido con tratamiento patinador
83	Provisión y colocación de Boca de lámpara y tomacorriente	Unid	12,00	Se deberá presentar los tipos de artefactos a utilizarse en cada caso para su aprobación por la fiscalización de Obras.
84	Mano de Obra - Provisión y colocación de Boca de lámpara y tomacorriente	Unid	12,00	Se deberá presentar los tipos de artefactos a utilizarse en cada caso para su aprobación por la fiscalización de Obras.

85	Instalación eléctrica de artefactos de iluminación, Panel led de embutir de 60 x 60, incluye 2 placas de dos interruptores de encendido cada placa.-	Unid	10,00	Los artefactos deberán encender mediante fotocélula, además contarán con interruptores de encendido, instalado en el interior del Juzgado. Se utilizarán Paneles led de embutir de 60 x 60 cm, luz neutra
86	Mano de Obra - Instalación eléctrica de artefactos de iluminación, Panel led de embutir de 60 x 60, incluye 2 placas de dos interruptores de encendido cada placa.-	Unid	10,00	Los artefactos deberán encender mediante fotocélula, además contarán con interruptores de encendido, instalado en el interior del Juzgado. Se utilizarán Paneles led de embutir de 60 x 60 cm, luz neutra
87	Pintura sintética de cartel, previo lijado y antióxido de la superficie	m ²	0,48	Lijar la superficie, retirar el polvo y pintar con antióxido
88	Mano de Obra - Pintura sintética de cartel, previo lijado y antióxido de la superficie	m ²	0,48	Lijar la superficie, retirar el polvo y pintar con antióxido
89	Ploteado (leyenda "JUZGADO DE PAZ DE EMBOSCADA"), con barniz de terminación.-	gl	1,00	El contratista presentará una muestra impresa en tamaño real (papel común) el ploteado, para aprobación de la fiscalización. Una vez terminado el trabajo se pasará una base de barniz para proteger la superficie ploteada.-

90	Mano de Obra - Ploteado (leyenda "JUZGADO DE PAZ DE EMBOSCADA"), con barniz de terminación.-	gl	1,00	El contratista presentará una muestra impresa en tamaño real (papel común) el ploteado, para aprobación de la fiscalización. Una vez terminado el trabajo se pasará una base de barniz para proteger la superficie ploteada.-
91	Reubicar mástil de bandera, incluye retirar caño, eliminar pedestal y reponer contrapiso	gl	1,00	Se retirará el mástil con cuidado de dañar los pisos contiguos. La empresa deberá retirar los escombros sobrantes.-
92	Mano de Obra - Reubicar mástil de bandera, incluye retirar caño, eliminar pedestal y reponer contrapiso	gl	1,00	Se retirará el mástil con cuidado de dañar los pisos contiguos. La empresa deberá retirar los escombros sobrantes.-
93	Provisión y colocación de piso tipo cantorrodado de 30x30 cm	m ²	1,00	Los pisos serán de color rojo serán similares a los existentes. Queda estrictamente prohibido el uso de piezas cortadas en forma manual. Utilizar mortero de cemento.
94	Mano de Obra - Provisión y colocación de piso tipo cantorrodado de 30x30 cm	m ²	1,00	Los pisos serán de color rojo serán similares a los existentes. Queda estrictamente prohibido el uso de piezas cortadas en forma manual. Utilizar mortero de cemento.
95	Cimentación de Hormigón ciclópeo (dosif:1:3:6) , serán de 0,40 x 0,40 x 1,00 cm de profundidad	m ³	0,16	Serán contruidos con 100 cm de profundidad de hormigón (dosif. 1:3:6). Será una mezcla de hormigón tradicional con grava, arena y agua, combinado con rocas grandes

96	Mano de Obra - Cimentación de Hormigón ciclópeo (dosif:1:3:6) , serán de 0,40 x 0,40 x 1,00 cm de profundidad	m ³	0,16	Serán contruidos con 100 cm de profundidad de hormigón (dosif. 1:3:6). Será una mezcla de hormigón tradicional con grava, arena y agua, combinado con rocas grandes
97	JUZGADO DE PAZ DE ISLA PUCÚ - Limpiar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático y 7 de agua, enjuagar muy bien y dejar secar.	gl	1,00	Se procederá al retiro de todas las hojas de la superficie, luego se preparará en un recipiente 1 parte de ácido muriático y 7 partes de agua, con ello se embeberá la superficie, se tallará con un cepillo o escoba de cerdas duras, y se enjuagará con abundante agua, una vez terminado el lavado, se deberá esperar a que seque por completo la superficie - por lo menos medio día de pleno sol
98	Mano de Obra - Limpiar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático y 7 de agua, enjuagar muy bien y dejar secar.	gl	1,00	Se procederá al retiro de todas las hojas de la superficie, luego se preparará en un recipiente 1 parte de ácido muriático y 7 partes de agua, con ello se embeberá la superficie, se tallará con un cepillo o escoba de cerdas duras, y se enjuagará con abundante agua, una vez terminado el lavado, se deberá esperar a que seque por completo la superficie - por lo menos medio día de pleno sol
99	Provisión y colocación de membrana asfáltica de 4mm	m ²	10,00	Limpieza de la zona, luego imprimir con pintura asfáltica de base solvente la superficie del techo; posteriormente soldar la membrana en toda la superficie; y sellar en todas las uniones y los solapes perimetrales.-
100	Mano de Obra - Provisión y colocación de membrana asfáltica de 4mm	m ²	10,00	Limpieza de la zona, luego imprimir con pintura asfáltica de base solvente la superficie del techo; posteriormente soldar la membrana en toda la superficie; y sellar en todas las uniones y los solapes perimetrales.-

101	Provisión y colocación de cielorraso de yeso prepintado de 60 x 60 cm	unid	2,00	Se utilizarán placas de yeso de 60x60 cm Las placas tendrán un cm de espesor como mínimo, y serán pre pintadas
102	Mano de Obra - Provisión y colocación de cielorraso de yeso prepintado de 60 x 60 cm	unid	2,00	Se utilizarán placas de yeso de 60x60 cm. Las placas tendrán un cm de espesor como mínimo, y serán pre pintadas
103	JUZGADO DE PAZ DE LOMA GRANDE - Limpiar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático y 7 de agua, enjuagar muy bien y dejar secar.	gl	1,00	Se procederá al retiro de todas las hojas de la superficie, luego se preparará en un recipiente 1 parte de ácido muriático y 7 partes de agua, con ello se embeberá la superficie, se tallará con un cepillo o escoba de cerdas duras, y se enjuagará con abundante agua, una vez terminado el lavado, se deberá esperar a que seque por completo la superficie - por lo menos medio día de pleno sol
104	Mano de Obra - Limpiar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático y 7 de agua, enjuagar muy bien y dejar secar.	gl	1,00	Se procederá al retiro de todas las hojas de la superficie, luego se preparará en un recipiente 1 parte de ácido muriático y 7 partes de agua, con ello se embeberá la superficie, se tallará con un cepillo o escoba de cerdas duras, y se enjuagará con abundante agua, una vez terminado el lavado, se deberá esperar a que seque por completo la superficie - por lo menos medio día de pleno sol
105	Aislación de la superficie con pintura elastomérica, previo sellado de las fisuras	m ²	39,00	Las fisuras se limpiaran, se sopletea y se procederá a sellar con poliuretano; La colocación de la pintura elastomérica, se procederá de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

106	Mano de Obra - Aislación de la superficie con pintura elastomérica, previo sellado de las fisuras	m ²	39,00	Las fisuras se limpiaran, se sopletea y se procederá a sellar con poliuretano; La colocación de la pintura elastomérica, se procederá de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
107	JUZGADO DE PAZ DE MBOCAYATY DEL YHAGUY - Pintura al látex, previo lijado de la superficie	m ²	314,16	Lijar toda la superficie, en zonas difíciles retirar residuos con espátula, luego eliminar el polvo limpiando el área y aplicar sellador en todo el muro. Esperar a que seque y proceder a pintar, como mínimo dos manos o hasta obtener el color deseado.
108	Mano de Obra - Pintura al látex, previo lijado de la superficie	m ²	314,16	Lijar toda la superficie, en zonas difíciles retirar residuos con espátula, luego eliminar el polvo limpiando el área y aplicar sellador en todo el muro. Esperar a que seque y proceder a pintar, como mínimo dos manos o hasta obtener el color deseado.
109	JUZGADO DE PAZ DE NUEVA COLOMBIA - Limpieza del registro de la losa	gl	1,00	Se realizará la limpieza previo retiro de la malla metálica de protección, el contratista deberá prever volver a colocar la malla, una vez terminado el trabajo
110	Mano de Obra - Limpieza del registro de la losa	gl	1,00	Se realizará la limpieza previo retiro de la malla metálica de protección, el contratista deberá prever volver a colocar la malla, una vez terminado el trabajo
111	Limpiar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático y 7 de agua, enjuagar muy bien y dejar secar.	gl	1,00	Se procederá al retiro de todas las hojas de la superficie, luego se preparará en un recipiente 1 parte de ácido muriático y 7 partes de agua, con ello se embeberá la superficie, se tallará con un cepillo o escoba de cerdas duras, y se enjuagará con abundante agua, una vez terminado el lavado, se deberá esperar a que seque por completo la superficie - por lo menos medio día de pleno sol

112	Mano de Obra - Limpiar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático y 7 de agua, enjuagar muy bien y dejar secar.	gl	1,00	Se procederá al retiro de todas las hojas de la superficie, luego se preparará en un recipiente 1 parte de ácido muriático y 7 partes de agua, con ello se embeberá la superficie, se tallará con un cepillo o escoba de cerdas duras, y se enjuagará con abundante agua, una vez terminado el lavado, se deberá esperar a que seque por completo la superficie - por lo menos medio día de pleno sol
113	Aislación de la superficie con pintura elastomérica, previo sellado de las fisuras	m ²	3,22	Las fisuras se limpiaran, se sopletea y se procederá a sellar con poliuretano; La colocación de la pintura elastomérica, se procederá de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
114	Mano de Obra - Aislación de la superficie con pintura elastomérica, previo sellado de las fisuras	m ²	3,22	Las fisuras se limpiaran, se sopletea y se procederá a sellar con poliuretano; La colocación de la pintura elastomérica, se procederá de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
115	Retirar humedad de la losa (cara interior) con espátula, lijar y retirar polvo	m ²	3,22	Los trabajos deberán efectuarse fuera del horario laboral, y en coordinación con la jueza de Paz, a fin de evitar que el polvo interrumpa los trabajos.-
116	Mano de Obra - Retirar humedad de la losa (cara interior) con espátula, lijar y retirar polvo	m ²	3,22	Los trabajos deberán efectuarse fuera del horario laboral, y en coordinación con la jueza de Paz, a fin de evitar que el polvo interrumpa los trabajos.-
117	Pintura de losa al látex, previo enduido de la misma	m ²	3,22	Se procederá a lijar y eliminar todo restos de polvo de la superficie. como mínimo se darán dos manos de pintura y/o hasta que la fiscalización otorgue su conformidad.-

118	Mano de Obra - Pintura de losa al látex, previo enduido de la misma	m ²	3,22	Se procederá a lijar y eliminar todo restos de polvo de la superficie. como mínimo se darán dos manos de pintura y/o hasta que la fiscalización otorgue su conformidad.-
119	JUZGADO DE PAZ DE PIRIBEBUY - Limpiar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático y 7 de agua, enjuagar muy bien y dejar secar.	gl	1,00	Se procederá al retiro de todas las hojas de la superficie, luego se preparará en un recipiente 1 parte de ácido muriático y 7 partes de agua, con ello se embeberá la superficie, se tallará con un cepillo o escoba de cerdas duras, y se enjuagará con abundante agua, una vez terminado el lavado, se deberá esperar a que seque por completo la superficie - por lo menos medio día de pleno sol
120	Mano de Obra - Limpiar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático y 7 de agua, enjuagar muy bien y dejar secar.	gl	1,00	Se procederá al retiro de todas las hojas de la superficie, luego se preparará en un recipiente 1 parte de ácido muriático y 7 partes de agua, con ello se embeberá la superficie, se tallará con un cepillo o escoba de cerdas duras, y se enjuagará con abundante agua, una vez terminado el lavado, se deberá esperar a que seque por completo la superficie - por lo menos medio día de pleno sol
121	Provisión y colocación de membrana asfáltica de 4mm	m ²	5,00	Limpieza de la zona, luego imprimir con pintura asfáltica de base solvente la superficie del techo; posteriormente soldar la membrana en toda la superficie; y sellar en todas las uniones y los solapes perimetrales.-
122	Mano de Obra - Provisión y colocación de membrana asfáltica de 4mm	m ²	5,00	Limpieza de la zona, luego imprimir con pintura asfáltica de base solvente la superficie del techo; posteriormente soldar la membrana en toda la superficie; y sellar en todas las uniones y los solapes perimetrales.-

123	Mantenimiento de la puerta tipo tijera, (trabajos de soldadura)	unid	1,00	Para realizar el trabajo se procederá a desmontar la puerta tipo tijera, a fin de soldar y/o atornillas las secciones. Eliminar herrumbres, por medio de una imprimación anticorrosiva.
124	Mano de Obra - Mantenimiento de la puerta tipo tijera, (trabajos de soldadura)	unid	1,00	Para realizar el trabajo se procederá a desmontar la puerta tipo tijera, a fin de soldar y/o atornillas las secciones. Eliminar herrumbres, por medio de una imprimación anticorrosiva.
125	Pintura epóxica para metal (rejas)	m ²	2,52	Aplicar pintura epóxica en toda la superficie, esperar a que seque. Para volver a pulverizar, se deberá seguir las instrucciones del fabricante, color grafito (mínimo dos manos). El trabajo se realizará con una pistola de pulverización producida por la presión de aire comprimido proveniente de un compresor.-
126	Mano de Obra - Pintura epóxica para metal (rejas)	m ²	2,52	Aplicar pintura epóxica en toda la superficie, esperar a que seque. Para volver a pulverizar, se deberá seguir las instrucciones del fabricante, color grafito (mínimo dos manos). El trabajo se realizará con una pistola de pulverización producida por la presión de aire comprimido proveniente de un compresor.-
127	Revoque hidrófugo - terminación filtrado (sector de sujeción de la puerta metálica)	m ²	2,00	La superficie deberá estar mojada a fin de que el revoque se adhiera a la superficie
128	Mano de Obra - Revoque hidrófugo - terminación filtrado (sector de sujeción de la puerta metálica)	m ²	2,00	La superficie deberá estar mojada a fin de que el revoque se adhiera a la superficie

129	JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSE OBRERO - Provisión y colocación de rejas para ventanas	m ²	5,78	Serán construidas según diseño con caños cuadrado metálico de 2 x 2cm, con las siguientes medidas: 1 unidad de 1,10 x 1,80m; 1 unidad de 1,10 x 1,20m y 1 unidad de 1,18 x 2,10m
130	Mano de Obra - Provisión y colocación de rejas para ventanas	m ²	5,78	Serán construidas según diseño con caños cuadrado metálico de 2 x 2cm, con las siguientes medidas: 1 unidad de 1,10 x 1,80m; 1 unidad de 1,10 x 1,20m y 1 unidad de 1,18 x 2,10m
131	Provisión y colocación de puerta de cristal templado de 10 mm con herrajes de bronce y freno	gl	1	El contratista deberá tomar las medidas in situ, los cristales serán tipo templado de 10 mm color bronce con herrajes, contará con sistema de freno y cerradura de bronce.
132	Mano de Obra - Provisión y colocación de puerta de cristal templado de 10 mm con herrajes de bronce y freno	gl	1	El contratista deberá tomar las medidas in situ, los cristales serán tipo templado de 10 mm color bronce con herrajes, contará con sistema de freno y cerradura de bronce.
133	Provisión y montaje de reja tipo tijera en puerta principal (de 1,18x2,10m), con cerradura incorporada y porta candado.-	m ²	2,48	La reja serán tipo tijera (plegadiza), pintadas con esmalte sintético previo tratamiento antióxido. El contratista deberá corroborar las medidas exactas in situ.-

134	Mano de Obra - Provisión y montaje de reja tipo tijera en puerta principal (de 1,18x2, 10m), con cerradura incorporada y porta candado.	m ²	2,48	La reja serán tipo tijera (plegadiza), pintadas con esmalte sintético previo tratamiento antióxido. El contratista deberá corroborar las medidas exactas in situ.-
135	Pintura epóxica para metal (rejas)	m ²	2,48	Aplicar pintura epóxica en toda la superficie, esperar a que seque, para volver a pulverizar, se deberá seguir las instrucciones del fabricante, color grafito (mínimo dos manos). El trabajo se realizará con una pistola de pulverización producida por la presión de aire comprimido proveniente de un compresor.-
136	Mano de Obra - Pintura epóxica para metal (rejas)	m ²	2,48	Aplicar pintura epóxica en toda la superficie, esperar a que seque, para volver a pulverizar, se deberá seguir las instrucciones del fabricante, color grafito (mínimo dos manos). El trabajo se realizará con una pistola de pulverización producida por la presión de aire comprimido proveniente de un compresor.-

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

NO APLICA.-

Plan de entrega de los servicios

PLAN DE ENTREGA

N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS	FECHA FINAL DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS	VIGENCIA DEL CONTRATO
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE SEDES DE JUZGADOS DE PAZ - PLURIANUAL	ITEM	VARIOS DISTRITOS DE CORDILLERA	hasta el cumplimiento total de la obligación	143 días

DETALLES DEL PLAN DE ENTREGA

ITEM	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE SEDES DE JUZGADOS DE PAZ - PLURIANUAL .-	LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS	PLAZOS
1	JUZGADO DE PAZ DE ALTOS. -	ALTOS	5 días corridos.-
2	JUZGADO DE PAZ DE ARROYOS Y ESTEROS. -	ARROYOS Y ESTEROS	5 días corridos.-
3	JUZGADO DE PAZ DE TOBATI. -	TOBATI	15 días corridos.-
4	JUZGADO DE PAZ DE EUSEBIO AYALA. -	EUSEBIO AYALA	15 días corridos.-
5	JUZGADO DE PAZ DE EMBOSCADA. -	EMBOSCADA	30 días corridos.-
6	JUZGADO DE PAZ DE ISLA PUCÚ. -	ISLA PUCÚ	5 días corridos.-
7	JUZGADO DE PAZ DE LOMA GRANDE. -	LOMA GRANDE	5 días corridos.-
8	JUZGADO DE PAZ DE MBOCAYATY DEL YHAGUY. -	MBOCAYATY DEL YHAGUY	10 días corridos.-
9	JUZGADO DE PAZ DE NUEVA COLOMBIA .-	NUEVA COLOMBIA	5 días corridos.-
10	JUZGADO DE PAZ DE PIRIBEBUY .-	PIRIBEBUY	5 días corridos.-
11	JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSÉ OBRERO.-	SAN JOSÉ OBRERO.-	5 días corridos.-
PLAZO NECESARIO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS			105 días corridos.-
EN CASO DE HABER OBSERVACIONES EN EL ÚLTIMO ITEM.-			8 días corridos.-
TOTAL			113 días corridos.-

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Para la presente contratación se pone a disposición los planos o diseños en formato PDF y en formato AutoCAD se podrá acceder a dicho documento en la Oficina de Obras Civiles con la Arq. Virginia Duarte. -

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

La empresa solicitará por nota la RECEPCIÓN PROVISORIA de los trabajos por ítem (por cada Juzgado de Paz) cuando haya finalizado todos los trabajos indicados en cada Juzgado, la fiscalizadora inspeccionará in situ los trabajos y dará su conformidad, labrando el ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA del Juzgado de Paz terminado, en caso de que los trabajos fueran observados por contar con pendientes, estos serán indicados en un ACTA DE FISCALIZACIÓN, teniendo que subsanarse dichas observaciones en un plazo no mayor a ocho(8) días. Luego se volverán a verificar los trabajos y se firmará el ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA correspondiente, dando así por terminado ese ítem (refiriéndose a ese Juzgado de Paz). Dicho documento deberá contar con la firma del Juez de Paz, la Fiscal de la Obra y el Contratista.

Una vez concluido todos los trabajos y después de haber firmado todas las ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISORIA y si no se presentasen vicios ocultos de la construcción, se procederá a firmar el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE SEDES DE JUZGADOS DE PAZ - PLURIANUAL

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.
2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.
Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la Contratante.
3. La Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La Contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.
8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:		
INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Acta de Recepción Definitiva	Documento de conformidad firmado entre las partes: el Jefe de Obras, la Fiscal de la Obra y el Contratista.-	No mayor a 113 días calendarios a partir de la firma de la primera Orden de Servicio.
Obs: (105 días de ejecución + 8 días por si haya observaciones = 113).		

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de la carta de invitación, siempre y cuando la convocante determine que el

oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la

audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas
<ul style="list-style-type: none">• Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
<ul style="list-style-type: none">• Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
<ul style="list-style-type: none">• Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
<ul style="list-style-type: none">• Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
<ul style="list-style-type: none">• En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
<ul style="list-style-type: none">• Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
2. Documentos. Consorcios
<ul style="list-style-type: none">• Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
<ul style="list-style-type: none">• Original o fotocopia del Consorcio constituido
<ul style="list-style-type: none">• Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a) La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la Contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;
- b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
- c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o
- d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: NO APLICA.-

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Los precios ofertados y adjudicados, estarán sujetos a reajuste de precios, siempre y cuando exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y ésta se vea reflejada en el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento (15%) sobre la inflación oficial. Se utilizará la siguiente fórmula:

$$A = P \times I.I.B.C.P. \cdot 15\%$$

donde:

A : Precio ajustado de los servicios facturados.

P : Precio facturado de los servicios ofertados.

I.I.B.C.P. : Índice de Inflación emitido por el Banco Central del Paraguay.

15% : Mínimo necesario para reajuste del precio.

No se reconocerán reajustes de precios si el servicio se encuentra en mora.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,10 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la Contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La Contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el Contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en la carta de

invitación.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por Insolvencia o quiebra

La Contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

No

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante:

CONTRATO.-

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

