

Consultas Realizadas

Licitación 414575 - ADQUISICION DE MOTONIVELADORA-PROCESO PLURIANUAL - Segundo llamado

Consulta 1 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
<p>Donde Dice: Motor Tier 2 Como Maximo Podemos Ofertar Motoniveladora Tier 3 Le recordamos a la convocante la existencia de Normas Legales vigentes sobre grados de contaminacion</p> <p>Donde Dice: Sistema de Arranque Arranque eléctrico directo de 24 volt., de 130 AMP. Bujías incandescentes para arranque en frío. Podemos Ofertar Motoniveladora: Sistema de Arranque Sistema electrico es de 24 volts y alimentado por dos baterias libres de mantenimiento, de 12 volts cada, Conectadas en serie, con capacidad total de 100 Ah y situadas en local de fácil acceso.</p> <p>Donde Dice: Ripper Trasero y Escarificador 3 dientes, (Escarificador máxima 9) con enganche para barra de tiro....como mínimo Podemos Ofertar Motoniveladora: Ripper Trasero RIPPER: Trasero de 5 dientes tipo paralelogramo, con ancho de corte de 2.195mm.(86.4) elevación sobre el suelo 518mm (20.4). peso de 850kg. Accionado por dos brazos independientes, hidráulicamente sobre piñones y enganche para barra de tiro.</p> <p>Donde Dice: Numero de Cambios 8 Adelante y 8 Atras Podemos Ofertar Motoniveladora. Numero de Cambios 6 Adelante y 3 Atras</p> <p>Donde Dice: Caudal Hidraulico Bomba de Pistón de Centro Cerrado; 212 litros por minutocomo mínimo Podemos Ofertar Motoniveladora: Caudal Hidraulico Distribuidor hidráulico de centro cerrado, con nueve secciones de circuitos, situado en local protegido bajo la plataforma del operador. De esta manera, es posible el montaje de nuevos accesorios sin la necesidad de adicionar secciones hidráulicas al distribuidor. Caudal de la bomba (l/min) 186.</p> <p>Donde Dice: Vertedera o Lamina Largo: 3.660 mmcomo mínimo Ancho: 610 mmcomo mínimo Espesor: 22 mmcomo mínimo * Ángulo máximo para taludes a ambos lados: 90o (desde la horizontal). * Levantamiento máximo sobre el suelo: 490 mm * Alcance para bernas, desde las ruedas exteriores: A la derecha, 2.083 mm ...como mínimo A la izquierda, 2.083 mm ...como mínimo * Movimientos de rotación del círculo: 360o * Desplazador lateral hidráulico: 683 mm (derecha) 683 mm (izquierda) * Ángulo de inclinación hidráulico de la hoja: 42o adelante. 5o atrás. * Profundidad máxima de corte: 740 mm * Desplazamiento Lateral de Tornamesa: 787 mm como mínimo Podemos Ofertar Motoniveladora: Vertedera o Lamina Largo de la Cuchilla (3962mmX671mm.X22mm), como Standard en la maquina ofertada con alcance fuera de los neumáticos, bastidor articulado de 304.8mm/ Tipo acero alto carbono con formato de curva envolvente que disminuye la resistencia del material, con ángulo de ataque máximo de 90gdos. Con deslizamiento de la vertedera de 686mm y altura libre sobre el suelo de la vertedera de 445.5mm. Con profundidad de corte de la vertedera de: 787. mm (26.4).con desplazamiento lateral de la tornamesa de 711.2mm (28).</p> <p>Donde Dice: Estacion del Operador Cabina Tip ROPS, Cerrada con aire acondicionado y calefacción. Podemos Ofertar Motoniveladora CABINA: Certificada ROPS/FOPS conforme las normas SAE J1040 y J231. Cerrada con aire acondicionado , asiento ajustable con suspensión, cinturón de seguridad de 50.8 mm (2) Consola del operador ajustable, acelerador de pedal y manual, limpiador de parabrisas delantero con lavador, vidrio de seguridad, luz de techo, retrovisores internos y externos toma de 12V, llave general automática con escalones de acceso a cabina en los lados derecho e izquierdo. Central electrónica de informaciones indicadores/medidores, velocímetro, tacómetro, dirección seleccionada F/N/R.</p> <p>Donde Dice: Transmision De mando directo con cambios modulados sobre la marcha, cambios basados en eventos (EBS), pedal de avance lento, depósito independiente de transmisión con filtrado separado y sistema de enfriamiento con bomba de engranajes de 117 L/min Podemos Ofertar Motoniveladora: Transmision Transmision automática, tipo Powershift, de control electronico, acoplada al motor através de un sistema de convertor de torque dotado de Lock-Up. O Lock-Up permite el bloqueo del convertor de torque, transformando la transmision en un sistema Direct Drive.</p> <p>Donde Dice: Direccion Totalmente hidráulica, con doble cilindro y bomba dosificadora manual. Radio de giro 7,21 mts. (desde la huella exterior de las ruedas delanteras, usando la dirección de las ruedas y la articulación) Alcance de giro : 50o a cada ladog Ángulo de articulación : 22o a cada lado Podemos Ofertar Motoniveladora: Direccion Totalmente hidráulica hidrostática con cilindro de doble efecto, columna de dirección ajustable, y dirección de emergencia. Vueltas de volante entre topes: 4.75. Capacidad de la bomba a 2.200 rpm, 42 Lts/min.</p> <p>Donde Dice: Frenos: Accionado hidráulico. Podemos Ofertar Motoniveladora: Frenos Dos circuitos en su sistema de frenos, uno para cada tanden. Los frenos son del tipo multidisco, en baño de aceite, autoajustables y de larga vida útil.</p> <p>Donde Dice: Inclinacion de las Ruedas De accionamiento totalmente hidráulico ángulo de giro a cada lado 20°, y ángulo de</p>		

oscilación: 32° a cada lado Podemos Ofertar Motoniveladora Inclinacion lateral de las ruedas, en 15,3°, a la derecha o a la izquierda, y la oscilacion de 20° para cada lado permiten el acompañamiento de las irregularidades del terreno. Esta Consulta la realizamos en base a la Ley 2051/03 Artículo 4to inc b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. Aclarando a la convocante que esta solicitud obedece a que no existen Maquinas Gemelas y es nuestro deseo participar al llamado de referencia.

Respuesta	Fecha de Respuesta
	06-10-2022
<p>Esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC conforme a lo exigido en SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, conforme a lo manifestado por el Ejecutivo Municipal (dependencia solicitante), los requisitos establecidos en la presente licitación son los mínimos a ser cumplidos. Sobre este punto se aclara que contemplan valores mínimos y máximos que varias marcas del mercado cumplen a cabalidad, y que no podemos establecer valores menores debido a necesidad de la Convocante y por ende se opta por mantener las exigencias establecidas según los requerimientos ya que se realizó varios estudios técnicos por la unidad solicitante para determinar la necesidad.</p>	

Consulta 2 - Nota de Consulta - especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta
	11-10-2022
<p>NOTA DE CONSULTA - Especificaciones Técnicas DONDE DICE: Descripción Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motor 6,8L Electrónico, turboalimentado, Tier-2, como máximo <p>Baja 150 HP, Media 180 HP, Alta 185 HP ...como mínimo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Combustible Diesel Tier 2 VHP con tres curvas de potencia. como mínimo • Cilindrada Minima: 6,8 lts, ... , COMO MAXIMO • Sistema de Arranque Arranque eléctrico directo de 24 volt., de 130 AMP. COMO MINIMO <p>Bujías incandescentes para arranque en frío</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ripper Trasero y <p>Escarificador 3 dientes, (Escarificador máxima 9) con enganche para barra de tiro....como mínimo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de Cambios: 8 adelante y 8 atrás, como mínimo en adelante..... • Caudal Hidráulico: Bomba de Pistón de Centro Cerrado, BOMBA DE ENGRAJES DE CENTRO CERRADO; 212 litros por minutocomo mínimo • Vertedera o Lámina: • Espesor: 22 mmcomo mínimo • * Ángulo máximo para taludes a ambos lados: • 90o (desde la horizontal).como minimo • * Desplazador lateral hidráulico: • 683 mm (derecha) como minimo • 683 mm (izquierda) como minimo • * Profundidad de corte: 740 mm como minimo • * Desplazamiento Lateral de Tornamesa: 787 mm como mínimo <p>Peso operativo máximo 23.000 Kg en Adelante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transmisión: De mando directo con cambios modulados sobre la marcha, cambios basados en eventos (EBS), pedal de avance lento, depósito independiente de transmisión con filtrado separado y sistema de enfriamiento con bomba de engranajes de 117 L/min como mínimo <p>Dirección: Totalmente hidráulica, con doble cilindro y bomba dosificadora manual.</p> <p>Radio de giro 7,5 mts. En adelante, desde la huella exterior de las ruedas delanteras, usando la dirección de las ruedas y la articulación. Alcance de giro: 50º como mínimo a cada lado. Ángulo de articulación a cada lado: 22º.como mínimo</p> <p>SI PODRÍA DECIR</p> <p>Descripción Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motor 6,8L Electrónico, turboalimentado, Tier-2, Alta 185 HP ...como mínimo • Combustible Diesel Tier 2. como mínimo • Cilindrada Minima: 6,8 lts, ... , COMO MÍNIMO • Sistema de Arranque Arranque eléctrico directo de 24 volt., de 130 AMP. COMO MINIMO 	

- Ripper Trasero y Escarificador 5 dientes,....como mínimo
 - Número de Cambios: 6 adelante y 3 atrás, como mínimo en adelante.....
 - Caudal Hidráulico: Bomba de Pistón de Centro Cerrado, o BOMBA DE ENGRAJES DE CENTRO CERRADO; 155 litros por minutocomo mínimo
 - Vertedera o Lámina: • Espesor: 19 mmcomo mínimo
 - * Ángulo máximo para taludes a ambos lados:
 - * Desplazador lateral hidráulico:
 - 635 mm (derecha) como minimo
 - 675 mm (izquierda) como minimo
 - * Profundidad de corte: 735 mm como minimo
 - * Desplazamiento Lateral de Tornamesa: 700 mm como mínimo
- Peso operativo máximo 18.000 Kg en Adelante
- Transmisión: De mando directo con cambios modulados sobre la marcha, cambios basados en eventos (EBS), pedal de avance lento, depósito independiente de transmisión con filtrado separado y sistema de enfriamiento con bomba de engranajes de 117 L/min como mínimo... opcional
- Dirección: Totalmente hidráulica, con doble cilindro y bomba dosificadora manual.
- Radio de giro 7,2 mts. En adelante, desde la huella exterior de las ruedas delanteras, usando la dirección de las ruedas y la articulación. Alcance de giro: 50º como mínimo a cada lado. Ángulo de articulación a cada lado: 22º.como mínimo
- Tener en cuenta que esto dará mayor posibilidad a las empresas de participar, ya que las EETT establecidas, son muy dirigidas a una sola marca del mercado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2022
<p>Esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC conforme a lo exigido en SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, conforme a lo manifestado por el Ejecutivo Municipal (dependencia solicitante), tal como el PBC fue aprobado por la Junta Municipal, los requisitos establecidos en la presente licitación son los mínimos a ser cumplidos. Sobre este punto se aclara que contemplan valores mínimos y máximos que varias marcas del mercado cumplen a cabalidad, y que no podemos establecer valores menores debido a necesidad de la Convocante y por ende se opta por mantener las exigencias establecidas según los requerimientos ya que se realizó varios estudios técnicos por la unidad solicitante para determinar la necesidad.</p>		

Consulta 3 - ADQUISICION DE MOTONIVELADORA-PROCESO PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
<p>Motor Donde dice: 6,8L Electrónico, turboalimentado, Tier-2, como máximo Combustible Diesel Tier 2 VHP con tres curvas de potencia. como mínimo Cilindrada Mínima 6,8 lts, ... , COMO MAXIMO Tiene que decir: 7,2L Electrónico, turboalimentado, tier-3 como maximo Combustible Diesel Tier3 VHP con tres curvas de potencia. Como maximo Cilindrada Mínima 7,2 Lts como maximo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
<p>Esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC conforme a lo exigido en SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, conforme a lo manifestado por el Ejecutivo Municipal (dependencia solicitante), los requisitos establecidos en la presente licitación son los mínimos a ser cumplidos. Sobre este punto se aclara que contemplan valores mínimos y máximos que varias marcas del mercado cumplen a cabalidad, y que no podemos establecer valores menores debido a necesidad de la Convocante y por ende se opta por mantener las exigencias establecidas según los requerimientos ya que se realizó varios estudios técnicos por la unidad solicitante para determinar la necesidad.</p>		

Consulta 4 - ADQUISICION DE MOTONIVELADORA-PROCESO PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
<p>Sistema de arranque Donde dice Arranque eléctrico directo de 24 volt., de 130 AMP. COMO MINIMO Bujías incandescentes para arranque en frío. Tiene que decir Arranque eléctrico directo de 24 volt., de 115 AMP. COMO MINIMO Bujías incandescentes para arranque en frío.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
<p>Esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC conforme a lo exigido en SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, conforme a lo manifestado por el Ejecutivo Municipal (dependencia solicitante), los requisitos establecidos en la presente licitación son los mínimos a ser cumplidos. Sobre este punto se aclara que contemplan valores mínimos y máximos que varias marcas del mercado cumplen a cabalidad, y que no podemos establecer valores menores debido a necesidad de la Convocante y por ende se opta por mantener las exigencias establecidas según los requerimientos ya que se realizó varios estudios técnicos por la unidad solicitante para determinar la necesidad.</p>		

Consulta 5 - ADQUISICION DE MOTONIVELADORA-PROCESO PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Numero de cambios Donde Dice 8 adelante y 8 atrás, como mínimo en adelante..... Tiene que decir 8 adelante y 6 atrás		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC conforme a lo exigido en SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, conforme a lo manifestado por el Ejecutivo Municipal (dependencia solicitante), los requisitos establecidos en la presente licitación son los mínimos a ser cumplidos. Sobre este punto se aclara que contemplan valores mínimos y máximos que varias marcas del mercado cumplen a cabalidad, y que no podemos establecer valores menores debido a necesidad de la Convocante y por ende se opta por mantener las exigencias establecidas según los requerimientos ya que se realizó varios estudios técnicos por la unidad solicitante para determinar la necesidad.		

Consulta 6 - ADQUISICION DE MOTONIVELADORA-PROCESO PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Caudal Hidráulico Donde dice 212 litros por minutocomo mínimo Tiene que decir 210 litros por minutocomo mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC conforme a lo exigido en SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, conforme a lo manifestado por el Ejecutivo Municipal (dependencia solicitante), los requisitos establecidos en la presente licitación son los mínimos a ser cumplidos. Sobre este punto se aclara que contemplan valores mínimos y máximos que varias marcas del mercado cumplen a cabalidad, y que no podemos establecer valores menores debido a necesidad de la Convocante y por ende se opta por mantener las exigencias establecidas según los requerimientos ya que se realizó varios estudios técnicos por la unidad solicitante para determinar la necesidad.		

Consulta 7 - ADQUISICION DE MOTONIVELADORA-PROCESO PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Vertedera o Lamina Donde dice levantamiento máximo sobre el suelo: 490 mm como minimo Tiene que decir levantamiento máximo sobre el suelo: 452 mm como minimo Ángulo de inclinación hidráulico de la hoja Donde dice 42° adelante. Como minimo Tiene que decir 40° adelante. Como minimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC conforme a lo exigido en SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, conforme a lo manifestado por el Ejecutivo Municipal (dependencia solicitante), los requisitos establecidos en la presente licitación son los mínimos a ser cumplidos. Sobre este punto se aclara que contemplan valores mínimos y máximos que varias marcas del mercado cumplen a cabalidad, y que no podemos establecer valores menores debido a necesidad de la Convocante y por ende se opta por mantener las exigencias establecidas según los requerimientos ya que se realizó varios estudios técnicos por la unidad solicitante para determinar la necesidad.		

Consulta 8 - ADQUISICION DE MOTONIVELADORA-PROCESO PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Peso Operativo Máximo Donde dice 23.000kg en adelante Como tiene que decir 13.000kg en adelante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC conforme a lo exigido en SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, conforme a lo manifestado por el Ejecutivo Municipal (dependencia solicitante), los requisitos establecidos en la presente licitación son los mínimos a ser cumplidos. Sobre este punto se aclara que contemplan valores mínimos y máximos que varias marcas del mercado cumplen a cabalidad, y que no podemos establecer valores menores debido a necesidad de la Convocante y por ende se opta por mantener las exigencias establecidas según los requerimientos ya que se realizó varios estudios técnicos por la unidad solicitante para determinar la necesidad.		

Consulta 9 - ADQUISICION DE MOTONIVELADORA-PROCESO PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Transmisión Donde dice De mando directo con cambios modulados sobre la marcha, cambios basados en eventos (EBS), pedal de avance lento, depósito independiente de transmisión con filtrado separado y sistema de enfriamiento con bomba de engranajes de 117 L/min como mínimo Tiene que decir Mecánica de acople y mando directo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC conforme a lo exigido en SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, conforme a lo manifestado por el Ejecutivo Municipal (dependencia solicitante), los requisitos establecidos en la presente licitación son los mínimos a ser cumplidos. Sobre este punto se aclara que contemplan valores mínimos y máximos que varias marcas del mercado cumplen a cabalidad, y que no podemos establecer valores menores debido a necesidad de la Convocante y por ende se opta por mantener las exigencias establecidas según los requerimientos ya que se realizó varios estudios técnicos por la unidad solicitante para determinar la necesidad.		

Consulta 10 - ADQUISICION DE MOTONIVELADORA-PROCESO PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Dirección Donde dice Totalmente hidráulica, con doble cilindro y bomba dosificadora manual. Radio de giro 7,5 mts. En adelante, desde la huella exterior de las ruedas delanteras, usando la dirección de las ruedas y la articulación. Alcance de giro: 50º como mínimo a cada lado. Ángulo de articulación a cada lado: 22º.como mínimo Tiene que decir Totalmente hidráulica, con doble cilindro y bomba dosificadora manual. Radio de giro 7,4 mts. En adelante, desde la huella exterior de las ruedas delanteras, usando la dirección de las ruedas y la articulación. Alcance de giro: 50º como mínimo a cada lado. Ángulo de articulación a cada lado: 20º.como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC conforme a lo exigido en SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, conforme a lo manifestado por el Ejecutivo Municipal (dependencia solicitante), los requisitos establecidos en la presente licitación son los mínimos a ser cumplidos. Sobre este punto se aclara que contemplan valores mínimos y máximos que varias marcas del mercado cumplen a cabalidad, y que no podemos establecer valores menores debido a necesidad de la Convocante y por ende se opta por mantener las exigencias establecidas según los requerimientos ya que se realizó varios estudios técnicos por la unidad solicitante para determinar la necesidad.		

Consulta 11 - ADQUISICION DE MOTONIVELADORA-PROCESO PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
<p>Inclinación de las ruedas Donde dice De accionamiento totalmente hidráulico ángulo de giro a cada lado 20° como mínimo, y ángulo de oscilación total: 32° como mínimo Tiene que decir De accionamiento totalmente hidráulico ángulo de giro a cada lado 18° como mínimo, y ángulo de oscilación total: 32° como mínimo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
<p>Esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC conforme a lo exigido en SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, conforme a lo manifestado por el Ejecutivo Municipal (dependencia solicitante), los requisitos establecidos en la presente licitación son los mínimos a ser cumplidos. Sobre este punto se aclara que contemplan valores mínimos y máximos que varias marcas del mercado cumplen a cabalidad, y que no podemos establecer valores menores debido a necesidad de la Convocante y por ende se opta por mantener las exigencias establecidas según los requerimientos ya que se realizó varios estudios técnicos por la unidad solicitante para determinar la necesidad.</p>		

Consulta 12 - Especificaciones Técnicas - Motoniveladora

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2022
<p>Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas:</p> <p>Motor: 6,8L Electrónico, turboalimentado, Tier-2, como máximo.</p> <p>Solicitamos que este punto se modifique y admitan ofertas con: Tier-2 como mínimo. Esta especificación corresponde a características propias de cada fabricante y no influyen en el rendimiento de la máquina, además, permitirán la participación de otras marcas reconocidas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
<p>Buenos días cumpla en informar que la Adenda se encuentra en verificación.</p>		

Consulta 13 - Especificaciones Técnicas - Motoniveladora

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2022
<p>Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas:</p> <p>Número de Cambios: 8 delante y 8 atrás, como mínimo en adelante.....</p> <p>Solicitamos que este punto se modifique y admitan ofertas con: 8 delante y 8 atrás como MÁXIMO. La especificación solicitada corresponde a características propias de cada fabricante, que varía en cada marca, obteniendo la misma finalidad.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
<p>Buenos días cumpla en informar que la Adenda se encuentra en verificación.</p>		

Consulta 14 - Especificaciones Técnicas - Motoniveladora

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2022
Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas:		
Peso operativo máximo: 23.000 Kg en adelante.		
Solicitamos que este punto se modifique y admitan ofertas con: 15.500 kG COMO MÍNIMO Esta modificación permitirá a que más oferentes participen obteniendo como fin mejores beneficios económicos a la contratante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Buenos días cumpla en informar que la Adenda se encuentra en verificación.		

Consulta 15 - Que las siguientes especificaciones técnicas sean aceptadas.

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2022
Caudal Hidráulico: 200 lpm, mínimo. Alcance para bernas, desde las ruedas exteriores: A la derecha: 2.000 mm, mínimo. A la izquierda: 1.950 mm, mínimo. Desplazamiento lateral hidráulico: 550 mm, a la derecha, mínimo. 550 mm, a la izquierda, mínimo. Profundidad de corte: 615 mm, mínimo. Peso operativo: 23.000 kg, máximo. Radio de giro: 7,3 metros, mínimo. Inclinación de las ruedas, ángulo de giro a cada lado: 16 grados, mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC conforme a lo exigido en SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, conforme a lo manifestado por el Ejecutivo Municipal (dependencia solicitante), tal como el PBC fue aprobado por la Junta Municipal, Y así también esta convocante ha realizado una adenda modificando algunos puntos en las EETT del PBC. Sobre este punto se aclara que contemplan valores mínimos y máximos que varias marcas del mercado cumplen a cabalidad.		

Consulta 16 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Donde Dice Monitoreamiento Satelital El equipo deberá estar equipado con un sistema de monitoreamiento a distancia y reporte de datos según necesidad (de fabrica como minimo). como mínimo Podemos ofertar Monitoreamiento Satelital con las mismas funciones con proveedor local		